



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF055-0410	LAVE-VAISSELLE avec panier CARRÉ 500x500 mm, COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES, 2 cycles pour 30-40 paniers / heure, HAUTEUR UTILE Max 350 mm, distributeur de PRODUIT DE RINÇAGE, V.400 / 3 + N, Kw.5.05, Poids 49 Kg, dim. mm. 572x633x814h	Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

LAVE-VAISSELLE à panier CARRÉ 500x500 mm, hauteur UTILE max 350 mm, débit 30-40 paniers / heure, commandes ÉLECTROMÉCANIQUES :

- **carrosserie partielle à double paroi** , qui garantit une réduction de 25% des pertes de chaleur;
- **réservoir autonettoyant entièrement moulé** pour faciliter l'écoulement des impuretés ;
- **toit anti-goutte** ;
- **supports de panier imprimés** pour **faciliter le nettoyage** de la machine ainsi que pour une plus grande ergonomie;
- **bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable AISI 304** ;
- **Système Thermostop** pour assurer un rinçage à la bonne température pour une bonne désinfection de l'objet à laver;
- **panneau de commande amovible par l'avant** ;
- **prédisposition de pompe de vidange standard** ;
- **distributeur de liquide de rinçage standard** ;
- clapet anti-retour de série ;
- **possibilité de laver jusqu'à 4 bacs GN 1/1 (53x32,5 cm) ou 7 bacs GN1/1 avec une Hauteur Max de 350 mm**
- **2 cycles de lavage de 90/120 sec** ;
- **productivité horaire : 30-40 paniers / h** ;
- **hauteur de lavage utile : 350 mm** ;
- consommation d'eau par cycle 2 litres;
- **puissance pompe de lavage Kw.0,55** ;
- capacité du réservoir : 20 litres ;
- capacité de la chaudière : 5 litres ;
- résistance du réservoir : Kw.2,4 ;
- résistance chaudière : Kw.4,5 ;
- dim.mm.572x633 / 1038x814h

Inclus :

- 1 Panier 500 x 500 mm pour assiettes 12/18 ;
- 1 panier verre 500 x 500 m ;
- 1 panier pour cuillères ;
- 1 tuyau d'arrivée d'eau (longueur 2 mètres);
- 1 tuyau de vidange (longueur 2,5 mètres).

Accessoires / Options :

- Kit **pompe de vidange**
- Kit distributeur de détergent
- **Filtres en acier inoxydable pour réservoir plein**
- **Base porte-panier en acier inoxydable** pour mod. 50x50
- Panier à verres 50x50 cm
- Panier pour vaisselle 50x50

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Trifase
	Volts	V 400/3 +N
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	5,05
	poids net (Kg)	49
	poids brut (Kg)	57
	largeur (mm)	572
	profondeur (mm)	633
	hauteur (mm)	814
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON

TCF055-0450



Assiettes panier 50x50
Panier à vaisselle 500x500 mm

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0460



Panier verres 50x50
Panier à lunettes 500x500 mm

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0480



Kit de dosage de détergent
Kit de dosage de détergent

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0475



Kit de filtre de réservoir
Kit filtre de réservoir pour mod. 50x50

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0485



Kit de pompe de vidange
Kit de pompe de drainage sous la base



Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0470



**Unité de base pour lave-vaisselle avec guides
pour paniers 50x50 cm**
Base en acier inoxydable adaptée aux lave-vaisselle avec
guides de panier cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

Livraison 4 à 9 jours



- (E) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

(W) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUBAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

(D) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm

(D-DP) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUBAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)