



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF055-0110	LAVE-TASSES Barre avec panier QUADRO 350x350 mm, commandes DIGITAL, 3 cycles de lavage de 20-30-240 paniers/heure, hauteur verre max 250 mm, avec distributeur de PRODUIT DE RINÇAGE et DETERGENT Réservoir, V.230/1, Kw.3 , 2, Poids 30 Kg, dim.mm.440x497x640h.	Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

LAVE-VERRES avec panier CARRÉ ou Rond 350x350 mm avec SUPPORT Spécial, cadence 40-30-20 paniers/heure, commandes NUMÉRIQUES :

- **bras de lavage et de rinçage** en acier inoxydable **AISI 304** , faciles à inspecter ;
- **réservoir autonettoyant entièrement moulé** pour faciliter l'évacuation des impuretés ;
- **panneau de commande électronique multichromatique** qui permet de visualiser les différentes étapes de fonctionnement du lave-vaisselle ;
- **démarrage en douceur de la pompe de lavage** pour éviter que des objets plus légers ne se renversent en raison de la poussée initiale de la pompe ;
- **Système Thermostop** pour assurer un rinçage à la bonne température pour une bonne désinfection de l'article à laver ;
- **toit étanche** ;
- **facilité d'entretien** : les composants les plus sensibles ont été positionnés à l'avant de la machine (électrovanne, thermostats, résistances, doseurs, pompe, etc.) ;
- **cycle d'auto-nettoyage** du réservoir en fin de journée ;
- **panneau de commande amovible** par l'avant ;
- **prédisposition pompe de vidange** ;
- **distributeurs électriques de produit de rinçage et de détergent de réservoir intégrés** , réglables depuis le panneau de commande ;
- **clapet anti-retour standard** ;
- carrosserie simple paroi ;
- porte à double paroi ;
- **3 cycles de lavage de 90/120/180 sec + cycle continu** ;
- **productivité horaire : 40-30-20 paniers/heure** ;
- **hauteur de lavage utile : 250 mm** ;
- consommation d'eau par cycle 2 litres ;
- capacité du réservoir : 10 l ;
- capacité de la chaudière : 3 l ;
- **puissance pompe de lavage Kw.0,2** ;
- résistance du réservoir : Kw.2,4 ;
- résistance chaudière : Kw.3,00 ;
- dim.mm.440x497/788x640h.
-

◦ **NOTE:**

En commandant L' **Appositon SUPPORT** , il est possible d' utiliser les **corbeilles rondes d' un diamètre de 350 mm**

Inclus :

- 2 Paniers Verre 350 x 350 mm,
- 1 Panier porte-cuillère,
- 1 porte-soucoupe,
- 1 tuyau d'arrivée d'eau (longueur 2 m),
- 1 tuyau de vidange (2,5 m de long).

Accessoires/Options :

- **Support panier rond 350x350 mm,**
- **Panier ROND diam.35**
- Kit pompe de vidange,

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,2
poids net (Kg)	30
poids brut (Kg)	38
largeur (mm)	440
profondeur (mm)	497
hauteur (mm)	640

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
-------------------	--------------------	-----------------------

TCF055-0170



Support de panier rond
Support de panier rond diam.35 cm

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0160



Panier carré 35x35
Panier carré 35x35 cm

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0150



Panier rond
Panier rond diam.35 cm

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0480



Kit de dosage de détergent
Kit de dosage de détergent

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0485



Kit de pompe de vidange
Kit de pompe de drainage sous la base

Livraison 4 à 9 jours