



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>ML-KICPRX60LT</b>	Armoire réfrigérée 1 porte, MONDIAL FRAMEC, structure externe en tôle d'acier inoxydable AISI 430, capacité litres. 640, température +2°/+10°, ventilé avec évaporateur ROLL BOND, Classe D, V. 230/1, Kw. 0,31, poids 92 kg, dim.mm.775x740x1872h	<b>Livraison</b> 8 à 15 jours

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 porte, MONDIAL FRAMEC, capacité 640 litres, température +2°/+10°C, Classe D :**

- **armoire en tôle d'acier inoxydable AISI 430 ;**
- **bac en plastique thermoformé** conforme aux normes alimentaires ;
- porte aveugle avec joint magnétique;
- **évaporateur à rouleau ventilé ;**
- **système de condensation à fil statique** (avec agitateur) ;
- **thermostat-thermomètre électronique à dégivrage automatique ;**
- **température de fonctionnement +2°/+10° C ;**
- verrou;
- 2 pieds réglables ;
- **Gaz réfrigérant** : R134a/R600a ;
- **classe énergétique** : D;
- **c plage climatique** : 4 (30°C-55%HR) ;
- **volume net** : 465,1 litres ;
- **volume brut** : 640 litres ;
- **consommation** : 3,2 kWh/24h.

**Fourni :**

- n.4 étagères amovibles + n.1 fond de baignoire

**Marquage CE**
**Fabriqué en Italie**
**FICHE TECHNIQUE**
**alimentation électrique** Monofase

<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,31
<b>poids net (Kg)</b>	92
<b>poids brut (Kg)</b>	100
<b>largeur (mm)</b>	775
<b>profondeur (mm)</b>	740
<b>hauteur (mm)</b>	1872

#### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>ML-5601158</b> 	<b>Pédale d'ouverture de porte pour réfrigérateurs et congélateurs Mod.KIC 60</b> Pédale d'ouverture de porte pour réfrigérateurs et congélateurs Mod.KIC 60	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>ML-8998108F</b> 	<b>Kit 4 pieds de haut</b> Kit 4 pieds de haut	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>ML-8998107F</b> 	<b>Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)</b> Kit avec 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>