



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ML-KICPV60MLT	Armoire réfrigérée 1 porte, MONDIAL FRAMEC, structure externe en tôle d'acier blanche, capacité 640 litres, température -2°/+10°C, ventilée avec évaporateur à ailettes, Classe C, V. 230/1, Kw. 0,145, poids 96 kg, dim.mm.775x740x1872h	Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 porte, MONDIAL FRAMEC, capacité 640 litres, température -2°/+10°C, Classe C :

- armoire en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion ;
- bac en plastique thermoformé conforme aux normes alimentaires ;
- porte aveugle avec joint magnétique;
- évaporateur à ailettes ventilé ;
- système de condensation à fil statique (avec agitateur) ;
- thermostat-thermomètre électronique à dégivrage automatique ;
- température de fonctionnement -2°/+10° C ;
- verrou;
- 2 pieds réglables ;
- Gaz réfrigérant : R600a ;
- classe énergétique : C;
- classe climatique : 4 (30°C-55%RH) ;
- volume net : 458 litres ;
- volume brut : 640 litres ;
- consommation : 1,63 kWh/24h.

Fourni :

- n.4 étagères amovibles + n.1 fond de baignoire

Marquage CE
Fabriqué en Italie
FICHE TECHNIQUE
alimentation électrique Monofase

Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,145
poids net (Kg)	96
poids brut (Kg)	103
largeur (mm)	775
profondeur (mm)	740
hauteur (mm)	1872

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ML-5601158 	Pédale d'ouverture de porte pour réfrigérateurs et congélateurs Mod.KIC 60 Pédale d'ouverture de porte pour réfrigérateurs et congélateurs Mod.KIC 60	Livraison 4 à 9 jours
ML-8998108F 	Kit 4 pieds de haut Kit 4 pieds de haut	Livraison 4 à 9 jours
ML-8998107F 	Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) Kit avec 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins	Livraison 4 à 9 jours