



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TCH-JOF923</b>	Tableau REFROIDISSEUR CONGÉLATEUR avec CHAMBRE mm. 340x362x270h, pour 3 PLATEAUX Gastro-Norm 2/3, marque TECHFROST, cycle rendement +90°+3° Kg. 7, cycle +90°-18° Kg. 4.9, gaz R404 A, V.230/1, Kw. 0,70, Poids 42 Kg, dimensions extérieures mm. 600x605x400h	<b>Livraison</b> 8 à 15 jours

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

#### CONGÉLATEUR REFROIDISSEUR de table pour 3 PLATEAUX gastro-norme 2/3, Marque TECHFROST :

- la **cellule de refroidissement rapide la plus petite et la plus polyvalente** du marché, **idéale et pratique** pour tous les secteurs alimentaires, cet outil de travail professionnel offre **de grandes performances dans les petits espaces** ;
- **système de programmation** simple à utiliser ;
- **capacité : 3 PLATEAUX GN 2/3 ou 2 PLATEAUX A GLACES 360X165X120 ;**
- **rendement : REFROIDISSEMENT 90°C +3°C = 7,0 Kg - CONGÉLATION 90°C -18°C = 4,9 Kg ;**
- **dimensions extérieures** : mm 600x605x390h ;
- **dimensions intérieures** : mm 340x362x270h.

#### Options / Accessoires :

- sonde à broches
- Version V. 230/1 - 60 Hz
- Version V. 110/1 - 60 Hz
- Gril Inox Gastro-Norme 2/3

#### Marquage CE


Fabriqué en Italie

#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,70
<b>poids net (Kg)</b>	42
<b>poids brut (Kg)</b>	49

largeur (mm)	600
profondeur (mm)	605
hauteur (mm)	400

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<p><b>TCHGRGN2/3I</b></p> 	<p><b>TECHNOCHEF - Griglia inox GN 2/3, Mod.GRGN2/3I</b> Grille inox Gastro-Norm 2/3, pour cellule de refroidissement rapide Mod.JOF923</p>	<p><b>Livraison</b> 4 à 9 jours</p>
<p><b>TCH103AX60HZ</b></p> 	<p><b>TECHNOCHEF - Version A V. 230/1 - 60 Hz, Mod.103AX60HZ</b> Version avec tension spéciale V. 230/1 - 60 Hz, pour cellule de refroidissement Mod.JOF923</p>	<p><b>Livraison</b> 4 à 9 jours</p>
<p><b>TCH-AXCPS</b></p> 	<p><b>TECHNOCHEF - Sonde à coeur, Mod.103AXCP</b> Sonde à coeur pour cellule de refroidissement rapide Mod.JOF923</p>	<p><b>Livraison</b> 4 à 9 jours</p>
<p><b>TCH103AB110</b></p> 	<p><b>TECHNOCHEF - Version A V. 110/1 - 60 Hz, Mod.103AB110</b> Version avec tension spéciale V. 110/1 - 60Hz, pour cellule de refroidissement Mod.JOF923</p>	<p><b>Livraison</b> 4 à 9 jours</p>



