



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E9FR4M	PLAQUE ÉLECTRIQUE avec PLAQUE NETTOYÉE, BERTO'S, ligne MAXIMA 900, série MULTIPAN, 1 module sur ARMOIRE OUVERTE avec ZONE DE CUISSON mesurant 396x667 mm, V.400/3+N, Kw.5,7, Poids 63 Kg, dim.mm .400x900x900h	Livraison 15 à 25 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PLAQUE ÉLECTRIQUE avec PLAQUE NERVURÉE, Ligne MAXIMA 900, Série MULTIPAN, 1 module sur ARMOIRE OUVERTE :

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **intérieur en acier inoxydable ;**
- **Éléments chauffants en acier inoxydable Incoloy placés sous la plaque de cuisson ;**
- **contrôle thermostatique et thermostat de sécurité à réarmement manuel ;**
- **régulation de température de 50 à 270 °C ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- **plaque d'acier satinée de grande épaisseur, nervurée pleine grandeur, de grande épaisseur, avec pare-éclaboussures affleurant ;**
- **surface de cuisson légèrement inclinée avec grand trou d'évacuation et convoyeur dans un récipient spécial ;**
- **zone de cuisson mesurant 396 x 667 mm ;**
- **grand compartiment entièrement en acier ;**
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- spatule lisse pour Fry Top
- capuchon ovale en téflon
- porte droite/gauche par compartiment

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	5,7

poids net (Kg) 63

largeur (mm) 400

profondeur (mm) 900

hauteur (mm) 900

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

BS-SPR



TECHNOCHEF - Spatule à rayures, SPR Mod
Spatule Rigata pour Fry Top

Livraison 4 à 9 jours

BS-1PDX



TECHNOCHEF - Porte droite, Mod.1PDX
Porte droite pour compartiment 400 mm

Livraison 4 à 9 jours


BS-1PSX



TECHNOCHEF - Porte gauche, Mod.1PSX
Porte de gauche pour compartiment 400 mm

Livraison 4 à 9 jours

BS-TPTO



TECHNOCHEF - Bouchon ovale en téflon, Mod.TPTO
Bouchon ovale en téflon pour Fry Top

Livraison 4 à 9 jours



MAXIMA 900



cm² 2.640 (mm 396 x 667)



380-415 V3N ~ 50/60 Hz

TOT.

kW 5,7



Kg 63

