



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E9FR8M-2	PLAQUE ÉLECTRIQUE avec PLAQUE NETTOYÉE, BERTO'S, ligne MAXIMA 900, série MULTIPAN, DOUBLE module sur ARMOIRE OUVERTE avec ZONE DE CUISSON 796x667 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, 11,4 Kw, Poids 109 Kg, dim.mm.800x900x900h	Livraison 15 à 25 jours

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

PLAQUE ÉLECTRIQUE à PLAQUE NERVURÉE, Ligne MAXIMA 900, Série MULTIPAN, module DOUBLE sur ARMOIRE OUVERTE :

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- intérieur en acier inoxydable ;
- Résistances en inox Incoloy placées sous la plaque de cuisson
- **contrôle thermostatique et thermostat de sécurité** à réarmement manuel ;
- **régulation de température de 50 à 270 °C ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température**
- **plaque d'acier satinée de grande épaisseur, nervurée pleine grandeur, de grande épaisseur,** avec pare-éclaboussures affleurant ;
- **deux zones avec commandes séparées** pour une régulation indépendante et optimale de la température ;
- surface de cuisson légèrement inclinée avec grand trou d'évacuation et convoyeur dans un récipient spécial ;
- **zone de cuisson mesurant 796 x 667 mm ;**
- **grand compartiment entièrement en acier ;**
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- spatule striée pour Fry Top
- capuchon ovale en téflon
- 2 portes par compartiment

Marquage CE


Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N

fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	11,4
poids net (Kg)	109
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	900
hauteur (mm)	900

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-SPR 	TECHNOCHEF - Spatule à rayures, SPR Mod Spatule Rigata pour Fry Top	Livraison 4 à 9 jours
BS-TPTO 	TECHNOCHEF - Bouchon ovale en téflon, Mod.TPTO Bouchon ovale en téflon pour Fry Top	Livraison 4 à 9 jours
BS-2P400 	TECHNOCHEF - 2 portes compartiment, Mod.2P400 2 portes pour compartiment, 400 + 400 mm	Livraison 4 à 9 jours







MAXIMA 900

cm²

cm² 5.300 (mm 796 x 667)

380-415 V3N~ 50/60 Hz

TOT. kW 11,4

kg

Kg 109

