TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E9F22-4MS-BF	FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, BERTO'S, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 1 RÉSERVOIR de 22 litres, Commandes Électroniques BFLEX, Version Améliorée, V.400/3+N, Kw.22.00, Poids 55 Kg, dim.mm 400x900x900h.	**Livraison** 15 à 25 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 1 RÉSERVOIR 22 litres , COMMANDES ÉLECTRONIQUES BFLEX, version AMÉLIORÉE :

.

- **plan de travail** et **panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **Éléments chauffants en acier inoxydable** Incoloy positionnés directement à l'intérieur de la cuve, rabattables en position verticale pour faciliter les opérations de nettoyage ;
- **dispositif de sécurité** pour couper l'alimentation électrique avec des résistances en position verticale ;
- **contrôle de la température via une unité de commande électronique** avec les fonctions suivantes :
  - **contrôle de la température de 100 à 190 °C** ,
  - **affichage des températures de consigne et de travail** ,
  - **Programme** « **fusion** » et maintien **à 100 °C** pour l'utilisation de graisses de friture solides,
  - **autodiagnostic d'éventuelles anomalies** ;
- **thermostat de sécurité** à réarmement manuel ;
- **Cuve en acier inoxydable AISI 304** avec de grands bords arrondis et une grande zone froide, sous les éléments chauffants, pour décanter les résidus ;
- le dessus, aux bords arrondis, intègre une surface légèrement inclinée pour placer les paniers ce qui facilite l'écoulement de l'huile ;
- **robinet de vidange à bille** , situé à l'intérieur du compartiment, commandé par une poignée à poignée athermique, avec bac de récupération en acier ;
- **Garantie 24 mois** .

Fourni:
- panier simple

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	22,00
poids net (Kg)	55
largeur (mm)	400
profondeur (mm)	900
hauteur (mm)	900