



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7P4/VTR+FE	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES INFRAROUGES sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, BERTOS, ligne MACROS 700, Série INFRAROUGE, avec 4 zones CARRÉES de 230x230 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, Kw.20,3, Poids 100 Kg, dim .mm.800x700x900h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES INFRAROUGE sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, Ligne MACROS 700, Série INFRAROUGE :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **Plateau en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur ;**
- des résistances électriques capables d'atteindre **des températures élevées (500 °C) chauffent la table de cuisson par rayonnement ;**
- **les zones sont mises en valeur par une sérigraphie spéciale** qui permet un positionnement correct des casseroles ;
- **4 zones carrées de 230 x 230 mm chacune ;**
- **puissance de la zone de cuisson n° x Kw : 4 x 3,2 ;**
- après l'extinction de chaque zone, un **voyant signale la chaleur résiduelle jusqu'à 60 °C** , pour garantir la sécurité de l'opérateur ;
- **four électrique statique** entièrement en **acier inoxydable** , avec **supports à 4 niveaux pour grilles/plateaux GN 2/1** (530x650 mm) ;
- **grill avec fonction salamandre** dans la partie supérieure et **thermostat** qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **puissance du four 7,5 kW ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;
- poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- 1 grille de four anti-basculement

Marquage CE
Fabriqué en Italie
FICHE TECHNIQUE
alimentation électrique Trifase

Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	100
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900



MACROS 700

INFRARED



INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm
3,2 kW 3,2 kW

FE 7,5 kW

GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.



MACROS 700

INFRARED



	n.	4
	mm	230 x 230
	kW	3,2
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,5 (4,5+3)
	MULTIFUNCTION	
	kW	7,5 (4,5+3)
		380 - 415 V3N~
	TOT. kW	20,3





Macros 700

INFRARED

