



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
VM-PF2095/1	FOUR DE TABLE EN VITROCÉRAMIQUE, avec surface inférieure LISSE et surface supérieure RAYÉE 400x300 mm, 2 positions de poignée : ↑four et ↓plaque, fonction GRIL et VENTILATION, V.230/1, Kw.2,00, Poids 34 Kg , dim. mm.500x540x630h	Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PLAQUE DE FOUR DE TABLE EN VERRE CÉRAMIQUE, avec DOUBLE FONCTION GRIL ou FOUR À CONVECTION adaptée à la cuisson ultra-rapide de tous les aliments, surface inférieure LISSE et surface supérieure RAYÉE mesurant 400x300 mm :

- appareil de cuisson unique et spécial qui **permet de cuisiner comme sur une plaque** ou **comme sur un four** ventilé en agissant simplement sur **la position de la poignée (haut = four , bas = plaque)** ;
- fonctions **supplémentaires « gril »** et **« ventilation »** pour gratiner, avec **plaques vitrocéramiques, dessous lisse et dessus nervuré** ;
- **la fonction grill** permet la préparation de tous les sandwiches, toasts farcis et tout autre aliment nécessitant un grillage bilatéral simultané ;
- **la fonction four**, quant à elle, permet de cuire tous les aliments qui ne doivent pas être écrasés par la table de cuisson supérieure ;
- équipé de **résistances électriques à chauffage immédiat à faible consommation électrique** ;
- **vitesse de cuisson extrême** grâce à la chaleur concentrée et uniforme;
- facilité d'utilisation et facilité de nettoyage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **carrosserie en acier inoxydable** ;
- **plaques vitrocéramiques 400x300 mm** ;
- **2 positions immédiates et brevetées de la poignée : ↑four et ↓plaque** ;
- **interrupteur général à bouton-poussoir** avec témoin lumineux ;
- commutateurs de bouton de **gril** et de **ventilation** avec voyants d'avertissement correspondants ;
- **bouton gril** pour dorer;
- **bouton de ventilateur** pour un four ventilé ;
- **thermostat 0-250°** ;
- **minuterie 0-30'** ;
- dim.mm.500x540x630h max.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,00
poids net (Kg)	34
largeur (mm)	500
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	630