



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL1300G/G/G2T	Vitrine multi-températures de + 5 ° à -20 ° C pour pâtisserie 3 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés d'affichage, 15 étagères rectangulaires de 565x445 mm, capacité lt. 1388, V.230 / 1, Kw. 0,75 + 0,75 + 0,75, Poids 478 Kg, dim.mm.2050x620x1860h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE MULTITEMPERATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE 3 Portes, Ligne CURVE, 4 faces de présentation et 15 clayettes rectangulaires, Réfrigération Ventilée :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine réalisée en double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **15 GRILLES GRILLÉES RÉGLABLES 565x445 mm** ;
- **capacité** 1388 litres ;
- **température de fonctionnement + 5 ° / -20 ° C** ;
- **panneau de commande "tactile sensible"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude en informatique et en design ;
- **type de réfrigération : ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage led (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages considérables pour l'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition.

Accessoires / Facultatif :

- verrouiller avec clé
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,25
poids net (Kg)	478
poids brut (Kg)	511
largeur (mm)	2050
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV ◻	Ensemble de ventouses Kit ventouses (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de support pour verre et grilles Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Étagère en verre Étagère en verre (N.1)	
SL-LED ◻	LED supplémentaire LED supplémentaire	
SL-KP1300 ◻	Ensemble de pieds réglables Ensemble de pieds réglables	
SL-CC1300 ◻	Fermeture à clé Serrure à clé	
SL-VSP1300 ◻	Verre miroir Verre miroir (N.1)	
SL-IMLEG1300 ◻	Emballage de caisse en bois Emballage caisse en bois	

SL-RAL/1300



Finition et couleurs Ral de votre choix




CURVE CGL 1300 G/G/G 2T

- +5°-20° C
- 40% - 75% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio automatico
- Sbrinatorio a gas caldo
- Refrigerazione ventilata 2 temperature
- 230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	15 (565 x 445)	2050 x 620 x 1860 - 478	750+750+750 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale