



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ADOUCCISSEUR D'EAU AUTOMATIQUE avec cylindre de 5 litres pour 3,5 litres de RÉSINES, Série AL, avec VALVE CHRONOMÉTRIQUE ALIA :

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité du cylindre 5 litres
- Volume de résine 3,5 lt
- Quantité de sel pour chaque régénération 0,6 Kg
- Quantité maximale de sel en saumure 10 kg
- Débit maximum 1400 l/h
- Température ambiante Min 4°C Max 35°C
- Température de l'eau d'entrée Min 6°C Max 25°C
- Pression de l'eau 0,2 Mpa Min 2 bar - 0,8 Mpa Max 8 bar
- Raccordement d'eau 3/4"G (Mod. ACL07)
- Raccordement d'eau 3/8"G (Mod. ACL08)
- Alimentation standard 230V 50/60 Hz
- Consommation électrique 4 W

- Poids 11 kg

CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU D'ENTRÉE

- eau potable et claire (sdi 1)
- température entre min 6 °C et max 25 °C
- pH allant de 3 à 11
- pression 2 bars - 8 bars
- dureté inférieure à 900 ppm (90° français)

FOURNI

- 1 vanne Alia
- 1 réservoir à sel
- 1 cylindre de 5 litres avec 3,5 litres de résines cationiques adaptées à l'adoucissement
- 1 livret d'instructions
- Tuyau de vidange de 3 m
- 1 Raccord coudé de trop-plein
- 1 m Tuyau de trop-plein

PERFORMANCE et FONCTIONNALITÉ '

- **Idéal pour répondre aux besoins des secteurs des bars et restaurants et pour toutes les applications d'utilisation de l'eau :** machines à café 2/3/4 groupes, lave-gobelets, lave-vaisselle, machines à glaçons, fours de cuisson vapeur, etc. **Grâce à la désinfection des résines, elles conviennent également à un usage domestique .**
- **Grâce à un logiciel dédié, les adoucisseurs AL s'installent pratiquement tout seuls,** en appuyant sur un bouton ils s'activent rapidement et indépendamment. L'installateur trouvera facilement toutes les indications sur l'écran LCD. L' **écran LCD rétroéclairé** affichera toutes les informations nécessaires relatives à la fréquence des régénérations, au modèle d'adoucisseur, etc.
- En lisant simplement l'écran, vous pouvez immédiatement comprendre le mode de programmation et tous les réglages.
- L' **adoucisseur d'eau AL** vous offre la **possibilité de choisir cinq langues** dans lesquelles communiquer : italien, anglais, français, allemand et espagnol.
- Il permet une **réduction des temps de régénération jusqu'à 50%** par rapport aux modèles précédents, grâce à l'optimisation des phases de régénération. **Lors de la régénération, en plus du rechargement des résines, une désinfection des résines et un contrôle du sel sont effectués .**
- S'il n'y a pas de sel dans la saumure , **ALIA avertira l'utilisateur par trois signaux :** une LED rouge intermittente, un **message « Ajouter du sel » sur l'écran et un avertissement sonore via un buzzer** . L'heure et le jour de l'alarme seront enregistrés simultanément avec le sigle « AS » dans la fonction « Historique des alarmes ». De cette manière, le bon fonctionnement de l'adoucisseur d'eau sera toujours garanti.
- L'**absence d'alarmes de sel** , comme tous les avertissements communiqués par l'adoucisseur AL, **sera enregistrée dans la fonction "Historique des alarmes"** qui pourra être consultée à tout moment souhaité ;
- A la fin de l'installation, en appuyant sur les touches « OK » et « - », **l'adoucisseur d'eau AL exécutera le programme d'auto-installation ;** à la fin de quoi il sera prêt à fonctionner correctement et à distribuer de l'eau adoucie. **Le programme d'auto-installation, en quelques minutes et en toute autonomie** , rincera les résines et remplira la saumure avec la bonne quantité d'eau.
- **La programmation est simple et intuitive** , elle s'effectue via les quatre boutons disposés autour de l'afficheur.
- Une fois programmées, toutes les données réglées seront affichées sur l'écran, en particulier :
 - La date et l'heure actuelles.
 - L'activation de la surveillance du sel.-Le modèle adoucisseur d'eau.
 - Toutes variations des durées de régénération. - Quel jour la prochaine régénération sera effectuée
- **Il existe deux manières de programmer les séquences de régénération en mode Chronométrique :** en réglant un ou plusieurs jours de la semaine préétablis, ou **l'intervalle de jours qui s'écoulent entre une régénération et la suivante** .
- A la fin de la programmation, l'adoucisseur AL **effectuera automatiquement les régénérations et surveillera la présence de sel dans la saumure** , avertissant de tout manque.
- Pendant la régénération, la phase en cours sera indiquée sur l'écran.
- **Effectue automatiquement la troisième régénération** , en enregistrant la date qui sera considérée comme le début du fonctionnement. Le début de la garantie fera référence à cette date. Il ne sera pas possible de supprimer la date stockée.
- Toutes les fonctions entrées dans la programmation seront lisibles sur l'écran en appuyant sur un bouton. Nous pourrions notamment voir combien de fois l'adoucisseur d'eau a prévenu du manque de sel.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,004
poids net (Kg)	11
largeur (mm)	230
profondeur (mm)	360
hauteur (mm)	460

MODÈLES DISPONIBLES

DVC-ACL07 	Technochef - ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE 5 litres, CHRONOMÉTRIQUE, raccords 3/4"G, Mod.ACL07 Adoucisseur-purificateur d'eau automatique de 5 litres avec armoire, avec 3,5 litres de RÉSINES, série AL, vanne chronométrique ALIA, débit maximum 1400 l/h, raccordement d'eau 3/4"G, écran LCD et alerte de manque de sel, V.230 /1, Watt.4, Poids 11 Kg, dim.mm.230x360x460h	Livraison 3 à 6 jours
DVC-ACL08 	Technochef - ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE 5 litres, CHRONOMÉTRIQUE, raccords 3/8"G, mod. ACL08 Adoucisseur-purificateur d'eau automatique de 5 litres avec armoire, avec 3,5 litres de RÉSINES, série AL, vanne chronométrique ALIA, débit maximum 1400 l/h, raccordement d'eau 3/8"G, écran LCD et avertissement de manque de sel, V. 230/1, Watt.4, Poids 11 Kg, dim.mm.230x360x460h	Livraison 3 à 6 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

DVC-FL004



Livraison 4 à 9 jours

**Technochef - CARTOUCHE BOBINÉE 5", pour
FILTRE À EAU, Mod.FL004**
Cartouche de fil enroulé de 5".

DVC-FL007



Livraison 4 à 9 jours

**Technochef - CARTOUCHE BOBINÉE 9", pour
FILTRE À EAU, Mod.FL007**
Cartouche fil bobiné 9".

DVC-FL006



Livraison 4 à 9 jours

**Technochef - CARTOUCHE en CHARBON ACTIF 5",
pour FILTRE À EAU, Mod.FL006**
Cartouche de charbon actif 5".

DVC-PF02



Livraison 4 à 9 jours

**Technochef - CARTOUCHE À CHARBON ACTIF 9",
pour FILTRE À EAU, Mod.PF02**
Cartouche de charbon actif 9".

DVC-NK124



Livraison 4 à 9 jours

**Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE EN
FIL ENVELOPPÉ, raccords 3/4", Mod.NK124**
Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, série
NK, bol 5", raccords 3/4", pour adoucisseurs d'eau
automatiques.

DVC-NK123



Livraison 4 à 9 jours

**Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE FIL
ENVELOPPÉ, raccords 1/2", Mod.NK123**
Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, série
NK, bol 5", raccords 1/2", pour adoucisseurs d'eau
automatiques.

DVC-NK124C



Livraison 4 à 9 jours

**Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE À
CHARBON ACTIF, raccords 3/4", Mod.NK124C**
Filtre à eau avec cartouche à charbon actif 5 microns,
série NK, tasse 5", raccords 3/4", pour adoucisseurs
d'eau automatiques.

DVC-NK123C



Livraison 4 à 9 jours

**Technochef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE À
CHARBON ACTIF, raccords 1/2", Mod.NK123C**
Filtre à eau avec cartouche à charbon actif 5 microns,
série NK, tasse 5", raccords 1/2", pour adoucisseurs
d'eau automatiques.

DVC-NK224

Livraison 4 à 9 jours

TechnoChef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE EN FIL ENVELOPPÉ, raccords 3/4", Mod.NK224

Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, Série NK, coupelle 9", raccords 3/4", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

DVC-NK223

Livraison 4 à 9 jours

TechnoChef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE EN FIL ENVELOPPÉ, raccords 1/2", Mod.NK223

Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, Série NK, cuve 9", raccords 1/2", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

DVC-NK224C

Livraison 4 à 9 jours

TechnoChef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE À CHARBON ACTIF, raccords 3/4", Mod.NK224CC

Filtre à eau avec cartouche à charbon actif 5 microns, série NK, tasse 9", raccords 3/4", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

DVC-NK223C

Livraison 4 à 9 jours

TechnoChef - FILTRE À EAU avec CARTOUCHE À CHARBON ACTIF, raccords 1/2", Mod.NK223C

Filtre à eau avec cartouche à charbon actif 5 microns, série NK, tasse 9", raccords 1/2", pour adoucisseurs d'eau automatiques.

**Addolcitore d'acqua automatico AL5**

Mod. ACL08 3/8"G 3/8"G

Mod. ACL07 3/4"G 3/4"G



AL5

Peso	11 kg
Sale per rigenerazione	0,6 kg
Sale in Salamoia	10 kg
Capacità Ciclica	21 m ³ "f"



LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA					
Durezza dell'acqua	20 °f	30 °f	40 °f	50 °f	60 °f
	11 °d	16 °d	22 °d	28 °d	33 °d
Litri Acqua addolcita	1050	700	525	420	350



