



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF116918	Comptoir réfrigéré pour bars, 2 portes vitrées, ventilé, temp + 2 ° + 8 °, V 230/1, kw 0,464, dim. millimètre 1350x540x850h	Livraison 10 à 18 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL 2 PORTES VITRÉES , capacité **260 litres** , ventilé , température de fonctionnement + 2 / + 8 ° C , équipé de :

- **structure extérieure du coffret en skinplate gris sur tôle galvanisée** ,
- réservoir interne en skinplate blanc non toxique,
- **éclairage intérieur** ,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Arrêt de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique constitué d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans la cuve interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et du bac de récupération des eaux de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique** .

Équipement utilisé pour refroidir les canettes, les bouteilles, les fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,381
largeur (mm)	1350
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	850

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

UF111630 □	Supplément pour inversion moteur Supplément pour inversion moteur	Livraison 4 à 9 jours
UF119442 □	Supplément à la surface de travail en acier inoxydable	Livraison 4 à 9 jours
UF141679 □	Supplément groupe 2 tiroirs vitré Supplément pour le groupe de tiroirs 2 vitrage comprenant 2 séparateurs d'acier pour chaque tiroir (débit 90 kg - Fulterer)	Livraison 4 à 9 jours
UF141680 □	Supplément groupe 3 verre tiroirs Supplément pour le groupe 3 tiroirs vitré comprenant 2 séparateurs d'acier pour chaque tiroir (débit 90 kg - Fulterer)	Livraison 4 à 9 jours