

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973 $\,$



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GE800BT	Armoire Congélateur-Congélateur pour GLACES, 1 Porte 737 lt, Professionnel pour 54 PLATEAUX de 5 lt, Temp10°/-22°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1, Kw. 0,7, poids 162 kg, dim.mm.740x990x2010h	Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR pour PÂTISSERIE/GLACE 1 Porte, 737 lt, Temp. -10°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D - pour 57 barquettes de 5 lt (330x165x120 mm),

- o Armoire réfrigérée pour laboratoires de pâtisserie en acier inoxydable AISI 30 4 ;
- Panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- Fond avec coins arrondis;
- Possibilité de contenir 54 plateaux de 5 litres mesurant 330x165x120h mm (6 par étagère) ;
- o adapté pour contenir des plaques pâtissières de 600x400 et 600x800 mm;
- o Capacité 737 litres;
- Réfrigération ventilée :
- · Groupe incorporé;
- Compartiment moteur avec côtés isolés ;
- Épaisseur d'isolation 60 mm;
- o Évaporateur positionné caché afin d'avoir un maximum d'espace disponible ;
- Température de fonctionnement -10°/-22°C ;
- Contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au Gaz R290;
- Classe d'efficacité énergétique D ;
- o Classe climatique 4;
- o Consommation d'énergie annuelle 3149 kWh/an ;
- o Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- Évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- Résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- Évaporateur traité anticorrosion ;
- Température/humidité ambiante maximale : +32 °C / 55 % HR ;
- Porte avec ressort de rappel et réversible ;
- Verrouillage des portes avec clé ;
- o Joint de porte démontable sans outils ;
- Lumière intérieure :
- o Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable Aisi 304;
- **Dimensions intérieures** 624x846x1396h mm.

Fourni:

- o n.10 paires de guides
- o n.10 grilles

Marquage CE Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,7	
poids net (Kg)	162	
poids brut (Kg)	188	
largeur (mm)	740	
profondeur (mm)	990	
hauteur (mm)	2010	
FICHE TECHNIQUE		

CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

Livraison 4 à 9 jours

FO-GRP68



Technochef - Grille plastifiée mm 800x600

Grille plastifiée 800x600 mm



