



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-MASTER2	MACHINE PROFESSIONNELLE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.560x460x220H, 2 BARRES DE SOUDAGE 450 mm, POMPE À VIDE 25 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 1,00, poids 110 kg, dim.mm. 680x570x1050h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE sur ARMOIRE à ROUES, avec 2 BARRES DE SOUDAGE 450 mm :

- en acier inoxydable ;
- **chambre à vide 560x460x220h mm** , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile;
- **2 barres de soudure extractibles de 450 mm** ;
- **pompe à vide de 25 mètres / cube / heure** ;
- **19 programmes modifiables et personnalisables**;
- **1 programme pour mariner la viande** ;
- double capteur "vide + liquides";
- **barre d'étanchéité à piston**, totalement dépourvue de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves;
- **système d'auto-nettoyage / chauffage de la pompe** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance;
- **Fonction STEPVAC** pour créer le vide de produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels;
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- fonction d'étanchéité renforcée pour sceller des sacs épais et / ou des sacs contenant des produits liquides / humides;
- arrêt / soudure rapide;
- carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
- plates-formes de remplissage standard;
- charnières réglables;
- cycle vide au choix: par temps ou par pourcentage avec démarrage automatique à fermeture de la cloche et réouverture automatique en fin de cycle;
- couvercle de réservoir transparent avec levage automatique;
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides;
- **Step Vac** pour produits émulsionnables (cycle de vide par étapes).

ACCESSOIRES / OPTIONNELS:

- possibilité d'aspirer dans des récipients externes ou des bassins Gastro-Norm à l'aide du kit spécial - Code EMATUBOBN.
- prédisposition pour kit gaz inerte - Code EMGASINERTE.
- imprimante d'étiquettes - Code EMST.
- capteur de vide dans la chambre - Code EMSV.
- barre d'étanchéité avec levage de piston - Code EMBSP.
- barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille) - Code EMTSU.
- barre de soudure supplémentaire - Code EMBS.
- barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	1,0
poids net (Kg)	110
largeur (mm)	680
profondeur (mm)	570
hauteur (mm)	1050

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-BF 	TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF Barre d'arrêt de cloche	Livraison 4 à 9 jours



Livraison 4 à 9 jours

Plan incliné, Mod.PI

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche



Livraison

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro



Livraison 4 à 9 jours

TECHNOCHEF - Barre de soudure supplémentaire, Mod.BS

Barre de soudure supplémentaire

EM-GASINERTEURANO



Livraison 4 à 9 jours

TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE

Kit de gaz inerte pour machines à chambre à vide




Livraison 4 à 9 jours

TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod

Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI
SEALING BARS POSITION

MASTER 2



TECHNO CHEF.IT

Accensione/peginamento confezionatrice
Attivazione funzione VAC STOP. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto
Packing machine's switch on/switch off Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice

Funzione per prodotti facilmente emulsionabili (es. Maionese)
Easily emulsifiable products' function (i.e. mayonaisse)

Funzione per vuoto in contenitori gastronomici
Vacuum system for gastro containers

Attivazione funzione ciclo gas
Activation function of the gas intake

Regolazione livelli Vuoto/Gas/Saldatura
Level setting for Vacuum/Gas/Sealing

Ciclo vuoto rapido
Fast vacuum cycle

Preriscaldamento pompa del vuoto
Vacuum pump's preheating

Tempo di saldatura
Sealing time

% di vuoto
Vacuum percentage

+5 secondi di vuoto rispetto al programma impostato
5 seconds of vacuum more than the established program settings

Tempo di immissione gas
Gas intake time

Rientro dell'aria in camera soft e graduale
Gradual intake of air into the chamber

Ciclo vuoto standard
Standard vacuum cycle

Definizione programma da memorizzare
Vacuum programs' setting

Sistema auto-pulizia olio pompa
Oil pump's auto-cleaning system

PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for life gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Busch
Busch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Barra sigillante aggiuntiva
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency