



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-S903-FC	Saladette réfrigérée pour salades à 3 PORTES, capacité 4 bacs GN 1/1 (530x325 mm), Température +2°/+8°C, Statique, Gaz ECOLOGIQUE R600a, V.230/1, Kw.0,235, Poids 104 Kg , dim.mm.1365x700x865h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

SALADETTE RÉFRIGÉRÉE pour SALADES à 3 PORTES, avec PLAN DE TRAVAIL préparé pour 4 BACS Gastro-Norme 1/1 (530x325 mm) :

- **structure externe en acier inoxydable** ;
- plan de travail en polyéthylène alimentaire ;
- **couvreclé avec ouverture télescopique** ;
- capacité 368 litres ;
- **température + 2 ° / + 8 ° C** ;
- **thermostat électronique** ;
- **1 grille intermédiaire pour GN1 / 1 porte** ;
- **évaporateur statique moussé sur trois côtés avec ventilateur** pour uniformiser la température ;
- **Réfrigération statique** ;
- **Gaz réfrigérant ECOLOGIQUE R600a** ;
- dégivrage automatique à l'arrêt ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation** ;
- température / humidité ambiante max : + 35°C / 50% HR ;
- épaisseur d'isolation 35 mm.

Fourni :

- n ° 3 grilles GN 1/1 (530x325 mm)
- n ° 3 paire de guides.

Accessoires / Options :

- Grille plastifiée GN 1/1
- paire de guides en acier inoxydable

NB : Bassins Gastro-Normes EXCLUS .

MARQUE CE

Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,235
poids net (Kg)	104
poids brut (Kg)	116
largeur (mm)	1365
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	865

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<p>FC-GRP11-FC</p> 	<p>Forcold - Grille plastifiée GN 1/1 Grille plastifiée GN 1/1 (530x325 mm).</p>	<p>Livraison 4 à 9 jours</p>
<p>FC-CG11</p> 	<p>Forcold - Paire de guides pour grill Paire de guides pour grille</p>	<p>Livraison 4 à 9 jours</p>