TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CD-A80/1T	Congélateur-Congélateur Pâtisserie, pour 20 PLAQUES de 600x400 mm, 1 Porte, Professionnel, Temp.-10°/-30°C, Ventilé, ECOLOGIQUE en Classe E, Gaz R452a, V.230/1, Kw.1,18 , Poids 150 Kg, dim.mm.810x715x2085h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR CABINET pour PÂTISSERIE, 1 Porte, lt.650, Temp.-10°/-30°C, ECOLOGIQUE en Classe E :
.

- **Interne/externe en acier inoxydable AISI 304** ;
- arrière externe, fond et compartiment technique interne en acier galvanisé/laminé ;
- Coins internes arrondis pour un nettoyage facile ;
- **Crémaillères et guides en acier inoxydable AISI 304** ;
- Poignée en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2 mm ;
- 1 porte à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite ;
- Joint de porte à trois chambres, magnétique, facilement remplaçable ;
- **Convient pour contenir 20 plaques à pâtisserie de 600x400 mm** ;
- **Réfrigération ventilée** à flux d'air indirect;
- **Dégivrage au gaz chaud / électrique (à distance)** ;
- **Évaporation automatique** du condensat ;
- Structure monocoque avec **isolation de 75 mm** - sans CFC/HCFC ;
- Évaporateur traité anti-corrosion ;
- Commande électronique, panneau d'affichage affleurant ;
- Fabriqué avec la technologie FSS - Fast Service System - pour un service facile et rapide ;
- Préparé pour la connexion à un système de supervision à distance ;
- **éclairage LED** ;
- **Serrure à clé** ;
- **Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304** h 100-150 mm.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Capacité brute 573 l
- Plage de température -10°/-30°C
- Unité de réfrigération enfichable
- Classe d'efficacité énergétique : E
- Indice d'efficacité énergétique : 81,8
- Consommation annuelle : 2467 kW/h an
- Consommation 24h : 6.759 kW/h/24h
- Classe climatique : 5
- Gaz réfrigérant écologique R452a
- Dégivrage : Au gaz chaud
- Électrovanne fournie en standard
- Puissance absorbée 1180 W
- Consommation de courant 6.2A
- Puissance frigorifique 751 W* (Evap. -30°C Cond. +55°C)

Inclus :

- 20 paires de guides pour plateaux ou grilles 60x40 cm
- Éclairage LED

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,18
poids brut (Kg)	150
largeur (mm)	810
profondeur (mm)	715
hauteur (mm)	2085

Disegno tecnico



A: Uscita cavo alimentazione
D: Diffusore flusso aria
G: Cremagliere

TECHNOCHEF.IT