



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-PV55LR2340MT	PLAQUE FryTop DOUBLE Vitrocéramique, Plaque supérieure. NERVURE auto-équilibrée - plaque inférieure. LISSE; température réglable de 0° à 300°C, V.230/1, Kw 3,4, poids 32 Kg, dim. mm.630x450x190/600h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE DOUBLE, type "Eurokera", avec TABLETTE SUPÉRIEURE NERVURÉE AUTO-ÉQUILIBRÉE et TABLETTE INFÉRIEURE LISSE :

- Revêtement extérieur en acier inoxydable à haute résistance ;
- **Plaques supérieures nervurées** auto-équilibrées ;
- **Plaque inférieure lisse** de 5 mm d'épaisseur ;
- Isolation thermique en **fibre céramique** ;
- Système électrique en verre de silicium avec thermostat de sécurité ;
- **Température réglable de 0° à 300°C** ;
- Dimensions de la table de cuisson : mm.550x300 ;
- **Modes de cuisson** : cuisson contact et infrarouge ;
- Il offre une haute résistance aux chocs thermiques, antiadhésif, non poreux et donc imperméable aux saveurs et aux odeurs ;
- Idéal pour cuire et réchauffer de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, des fromages, des toasts farcis, des sandwichs, etc.
- **Nettoyage simple et rapide** , grâce aux caractéristiques **antiadhésives** de la vitrocéramique, permettant d'**éliminer** les risques de **mauvaises odeurs** dues aux résidus alimentaires sur les plaques de cuisson ;
- **Indicateur d'alimentation avec éclairage LED** ;
- Maintien de la température avec **une consommation d'énergie minimale** ;
- Conception compacte et élégante ;

MARQUE CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase/Trifase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	3,4

poids net (Kg)	23
poids brut (Kg)	32
largeur (mm)	630
profondeur (mm)	450
hauteur (mm)	190