



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF133-SF-B500-95	Laminoir à pâtisserie professionnel sur plan avec CEINTURES-MATCHS 950x500 mm équipé de SOUS PLATEAU pour COLLECTEUR DE FARINE et DE PÂTISSERIE, ROULEAUX À ROULEAUX mm. 500 avec ouverture de : 0 à 35 mm, poids 126 kg, 0,75 kW, dim. ouvert mm. 2320x880x650h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

LAMEUSE À PÂTISSERIE professionnelle avec CEINTURES-TAPIS 950x500 mm avec dessous pour récupérer la FARINE et les feuilles collectrices, ouverture des rouleaux de 0 à 35 mm, tables rabattables vers le haut de longueur 950 mm ;

- Conçu et réalisé pour garantir **une utilisation extrêmement simple et fonctionnelle** , en totale conformité avec les normes de sécurité internationales ;
- **Structure fiable, solide et efficace**, elle répond aux besoins des restaurants, hôtels, pâtisseries et petites et moyennes boulangeries ;
- Épaules et couvercles en fonte d'aluminium ;
- **Conçu pour les espaces extrêmement petits** ;
- Possibilité de travailler **tout type de pâtes, jusqu'à des épaisseurs très fines** ;
- **Réglage micrométrique** de la descente du vérin avec poignée en aluminium ;
-
- **Cylindres roulants** chromés durs, rectifiés et polis ;
- **diamètre du cylindre : Ø6cm ;**
ouverture du cylindre : de 0 cm à 3,5 cm ;
largeur du cylindre : 50 cm ;
-
- **Déplacement des CEINTURES-MATCHS via joystick** ;
-
- **Système de table non amovible** ;
- Tables équipées **de dessous de plans de collecte de farine et de récupérateurs de pâte** au bas des tapis ;
- **1 vitesse des CEINTURES** : (avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie) ;
- **Vitesse du tapis entrant : 16,50 m/minute ; Vitesse de la bande de sortie : 28,50 m/minute ;**
-
- **Grilles de protection en acier inoxydable** avec micro-interrupteur de sécurité ;
- **Tables rabattables vers le haut** , de manière à réduire les dimensions hors tout lorsque la machine est au repos ;
- **Dimensions de travail** : 2320 x 880 x 650h mm ;
- **Dimensions au repos** : 690 x 880 x 1100h mm ;
-
- **Système électrique basse tension et double commande** (manuel et pédale);
- **Protecteurs de prévention des accidents** , connectés au système électrique via des interrupteurs de fin de course ;

Facultatif:

- Également disponible avec moteur monophasé ;
- Moteur à 2 vitesses, avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie ;

MARQUE CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	126
largeur (mm)	2320
profondeur (mm)	880
hauteur (mm)	650