



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE FRIGO 1 porte, capacité 350 litres, température + 2 ° / + 8 ° C, ÉCOLOGIQUE en Classe C :

- **Structure externe** en tôle peinte époxy blanc, **interne** en ABS;
- **réfrigération statique** avec **ventilateur interne** pour uniformiser la température;
- Panneaux arrière et inférieur externes en tôle galvanisée;
- Contrôle **thermostatique de la** température;
- **GAZ ÉCOLOGIQUE** Groupe frigorigène R600a ;
- Type de **dégivrage** du **parc**;
- **Évaporation automatique** de l'eau condensée;
- **Température ambiante maximale** : + 32 ° C;
- **Humidité ambiante maximale** : 55% HR;
- Épaisseur d'isolation 45 mm;
- Possibilité d' **inversion** de **porte** ;
- **Dimensions internes** : 510x485x1620h.

Inclus :

- n.3 grilles mm.500x415
- grille n.1 mm.500x211

En option / accessoires :

- petite grille plastifiée mm.511x211 - Cod.FO-GRP200
- grande grille plastifiée mm.500x415 - Cod.FO-GRP400

Marque CE

Fabriqué en Asie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,52

MODÈLES DISPONIBLES

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

IB-71FLUMI

Armoire de temporisation, fonction froid, chaud, humidification/déshumidification et maintien, température -6°/+40°C, mod. 71CANAUX
 Armoire de fermentation ralentisseur avec gestion de l'humidité 1 porte, 700 litres, temp. -6 ° / + 40 ° C, structure en acier inoxydable, panneau de commande à écran tactile, réfrigération ventilée, V. 230/1, kw 0,52, dim. mm 720x800x2020h

Livraison 8 à 15 jours

IB-91FLUMI

Armoire retardatrice de levage, fonction froid, chaud et maintien, température -6 ° / + 40 ° C, mod. 91FLUMES
 Armoire de fermentation avec gestion de l'humidité, 1 porte, lt 900, temp. -6 ° / + 40 ° C, structure en acier inoxydable, panneau de commande à écran tactile, réfrigération ventilée, V. 230/1, kw 0,52, dim. mm 790x1010x2090h

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE**CODE/PHOTO****DESCRIPTION****PRIX/LIVRAISON****IB-SVMI**

Tables réfrigérées réfrigérées / congélatrices Gastronorm
 Paire de guides en acier inoxydable

Livraison 8 à 15 jours

IB-SVMI91

Tables réfrigérées réfrigérées / congélatrices Gastronorm
 Paire de guides en acier inoxydable

Livraison 8 à 15 jours





