



#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**Mod.FM-FME4+4 - FOUR À PIZZA ÉLECTRIQUE pour 4+4 pizzas, 2 CHAMBRES indépendantes mesurant mm.610x610x140h, commandes mécaniques,**

- revêtement frontal en acier inoxydable ;
- table de cuisson réfractaire ;
- isolation thermique par doublure en laine de roche ;
- 2 chambres de mm.610x610x140h ;
- 4 thermostats réglables pour semelle et dessus ;
- température de la chambre de : +50° à +500 °C ;
- équipés de pyromètres ;
- porte avec vitre d'inspection Pyrex ;
- idéal pour la cuisson de pizza, focaccia, etc.
- disponible en version **MONOPHASÉE** OU **TRIPHASÉE** .

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

#### FICHE TECHNIQUE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| fréquence (Hz)  | 50  |
| puissance (KW)  | 8,4 |
| poids net (Kg)  | 114 |
| poids brut (Kg) | 139 |
| largeur (mm)    | 900 |
| profondeur (mm) | 735 |
| hauteur (mm)    | 750 |

#### MODÈLES DISPONIBLES

**FM-FME4+4/M****TechnoChef - Four à pizza électrique, 2 chambres, mod. FME4 + 4**

Livraison 8 à 15 jours

FOUR À PIZZA ÉLECTRIQUE avec 2 CHAMBRES de mm.610X610x140h, avec PORTE VITRÉE, table de cuisson réfractaire, 4 THERMOSTATS RÉGLABLES pour FOND et TÊTE, température De + 50 ° à +500 ° C, Poids 114 Kg, V.230 / 1 , kw 8 ,4, dimensions extérieures mm.900x735x750h

**FM-FME4+4/T****TechnoChef - Four à pizza électrique, 2 chambres, mod. FME4 + 4**

Livraison 8 à 15 jours

FOUR À PIZZA ÉLECTRIQUE avec 2 CHAMBRES mm.610x610x140h, avec PORTE VITRÉE, table de cuisson réfractaire, 4 THERMOSTATS RÉGLABLES pour FOND et TÊTE, température De + 50 ° à +500 ° C, Poids 114 Kg, V.400 / 3 + N, kw 8,4, dimensions extérieures mm.900x735x750h

**FICHE TECHNIQUE****CODE/PHOTO****DESCRIPTION****PRIX/LIVRAISON****FM-CAVFOFME4**

Livraison 8 à 15 jours

**TechnoChef - SUPPORT POUR MACHINE À PÂTES FRAÎCHES, Mod.ACCARMPF**

Support pour mod. FMMPF1.5 - FMMPF2.5 - FMMPF4

**FM-CAPPAFME4**

Livraison 8 à 15 jours

**TechnoChef - SUPPORT POUR MACHINE À PÂTES FRAÎCHES, Mod.ACCARMPF**

Support pour mod. FMMPF1.5 - FMMPF2.5 - FMMPF4