



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Trancheuses verticales avec plaque de charcuterie en alliage d'aluminium avec transmission par engrenages, diamètre de lame 370 mm - disponible en version **monophasée** ou **triphasee**

- **Diamètre de la lame** 370 mm ;
- Equipé d'un **double plateau coulissant** et d'un **bras articulé spécial**, il se caractérise par une **grande capacité de coupe** qui le rend particulièrement **adapté à la découpe de grosses charcuteries**.
- Equipé d'un **affûteur mécanique**, il permet un affûtage simple et rapide.
- Idéal pour les supermarchés, boucheries et grands centres de cuisine.
- La **transmission par engrenages** est très **fiable**, **résistante aux contraintes** et **permet de couper même les produits les plus durs**.
- En fait, la transmission par engrenages parvient à satisfaire même **les clients les plus exigeants**, en éliminant plusieurs problèmes : celui de l'usure de la courroie, celui de la nécessité d'un entretien et d'un réglage continu de la courroie elle-même et enfin ceux qui peuvent parfois survenir en raison du glissement de la courroie.
- **Course du chariot** 365 mm
- **Régulateur de coupe** 16 mm
- **Tours de lame** n°220 par minute ;
- **Capacité de coupe** Ø mm 275 - mm 275x310

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	48
poids brut (Kg)	55
largeur (mm)	900
profondeur (mm)	710
hauteur (mm)	585

MODÈLES DISPONIBLES

TCF205-000500



TECHNOCHEF - Trancheuse verticale pour charcuterie, lame Ø 370 mm, Professionnelle - Version MONOPHASE

Trancheuse verticale avec plaque de charcuterie en alliage d'aluminium avec transmission à engrenages, bras articulé, diamètre de la lame mm 370, poids 48 Kg, V.230 / 1, kw 0,37, dim.mm 900x710x585h

Livraison 10 à 18 jours

TCF205-000550



TECHNOCHEF - Trancheuse verticale pour charcuterie, lame Ø 370 mm, Professionnelle - Version TRIPHASÉE

Trancheuse verticale avec plaque de charcuterie en alliage d'aluminium avec transmission à engrenages, bras articulé, diamètre de la lame mm 370, poids 48 Kg, V.400 / 3, kw 0,37, dim.mm 900x710x585h

Livraison 10 à 18 jours

