



#### DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

**MACHINE À GLACE EN CUBES PLEINS, Rendement 22-24 Kg / 24 heures, 6 Kg de stockage interne, disponible avec groupe de refroidissement à air ou à eau :**

- **structure** en acier inoxydable AISI 304 ;
- **capacité de stockage** 6 Kg ;
- **production Kg/24h** : 22 Kg pour le modèle Air , 24 Kg pour le modèle Eau ;
- refroidissement par **air** ou par **eau** ;
- **système de production de glace pulvérisée** ;
- **cube Série : S - 14 gr** ;
- dimensions du cube (LxIxH) : 36x26x23 mm ;
- **Commandes électromécaniques** : La machine est commandée par minuterie et thermostat. Simple, facile à comprendre et à entretenir. Haute fiabilité et faible coût des pièces de rechange ;
- **contrôle électronique** : contrôle total de la machine au moyen d'une carte électronique
  - optimisé et flexible pour chaque machine.
  - la gestion et le reporting des alarmes.
  - optimisation de la sortie des cubes.
- **Système d'injection** avec injecteurs spéciaux semi-élastiques conçus et brevetés par ICE TECH pour éviter la formation de calcaire ;
- interrupteur marche/arrêt externe ;
- **compresseur tropicalisé** Classe T, Température de l'air : 5 - 40°C, Température de l'eau : 5 - 35°C, Pression : 0,7 - 6 bar, Kg / 24h à température ambiante 15°C, Température de l'eau 10°C ;
- **Gaz réfrigérant R290** : Gaz naturel R290 à faible potentiel de réchauffement global (GWP) qui réduit la consommation d'énergie ;
- raccord d'arrivée d'eau : 3/4" - Raccord de gaz d'échappement : 20 mm ;
- Machine à glaçons **conçue pour le Bar, Restaurant, Pub, Hôtel** . Adapté à la **production de cubes compacts "Gourmet" de 14 g**, les plus recherchés par les professionnels et les consommateurs, particulièrement **adaptés aux boissons et liqueurs** . Grâce à la formule résistante, le cube mettra plus de temps à fondre, afin que le client puisse profiter de sa boisson plus longtemps ;
- **le dépôt est bien isolé avec de la mousse de polyuréthane injectée** , pour le meilleur confinement de la glace produite, sans risque de fonte ;
- Toutes les pièces en contact avec l'eau ont été conçues pour minimiser leur frottement et assurer une tension superficielle maximale, réduisant considérablement le niveau sonore.

**Marquage CE**  
**Fabriquée en EUROPE**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
| <b>puissance (KW)</b>          | 0,36     |
| <b>poids net (Kg)</b>          | 32       |
| <b>poids brut (Kg)</b>         | 36       |
| <b>largeur (mm)</b>            | 350      |
| <b>profondeur (mm)</b>         | 475      |
| <b>hauteur (mm)</b>            | 595      |

#### MODÈLES DISPONIBLES

##### ICT-SS25/A



Livraison 15 à 25 jours

#### **FABRICANT DE GLACE / FABRICANT en CUBES PLEINS, Rendement 22 Kg / 24 heures, STOCKAGE 6 Kg, Refroidi à l'AIR, mod.SS25/A**

Machine à glaçons plein, rendement 22 Kg/24 heures,  
stockage 6 Kg, extérieur inox, refroidissement par air,  
Gaz R290, V.230/1, Kw.0.36, poids Kg.32,  
dim.mm.350x475x595h

##### ICT-SS25/W




Livraison 15 à 25 jours

#### **FABRICANT DE GLACE / FABRICANT en CUBES PLEINS, Rendement 24 Kg / 24 heures, STOCKAGE 6 Kg, REFROIDISSEMENT A L'EAU, mod.SS25 / W**

Machine à glaçons pleins, rendement 24 Kg/24 heures,  
stockage 6 Kg, extérieur inox, refroidissement par eau,  
Gaz R290, V.230/1, Kw.0.36, poids Kg.32,  
dim.mm.350x475x595h



S | 14 gr



Solo modello SS25

