



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MOULIN À CAFÉ PROFESSIONNEL :

- Structure en aluminium poli ou peint ;
- Cloches en plastique incassables ;
- Réglage manuel de la cloche ;
- Broyeurs en acier au sol;
- Bouton de réglage de l'épaisseur de coupe ;
- Bouchon de sac ;
- Bouton de démarrage numérique ;
- carte électronique 24 volts;
- Disponible en version monophasée ou triphasée.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Production horaire Kg 10
- Taille de roue Ø mm 65
- tr/min 1400
- Puissance kW 0,75
- Dimensions mm (LxPxH) 200x350x720h

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	17
poids brut (Kg)	20
largeur (mm)	200
profondeur (mm)	350
hauteur (mm)	720

MODÈLES DISPONIBLES

FM-FCS105



Livraison 4 à 9 jours

FAMA - Moulin à café professionnel, rendement horaire 10 Kg, Triphasé, V.400/3, mod.FCS105

Moulin à café professionnel, production horaire Kg.10, Rpm 1400, V.400/3, Kw.0,75, Poids 17 Kg, dim.mm.200x350x720h

FM-FCS106



Livraison 4 à 9 jours

FAMA - Moulin à café professionnel, rendement horaire 10 Kg, Monophasé, V.230/1, mod.FCS106

Moulin à café professionnel, production horaire Kg.10, Rpm 1400, V.230/1, Kw.0,75, Poids 17 Kg, dim.mm.200x350x720h