



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

DOUBLE MOULIN À CAFÉ PROFESSIONNEL :

- Structure en aluminium poli ou peint ;
- Cloches en plastique incassables ;
- Réglage manuel de la cloche ;
- Broyeurs en acier au sol;
- Bouton de réglage de l'épaisseur de coupe ;
- Bouchon de sac ;
- Bouton de démarrage numérique ;
- carte électronique 24 volts;
- Disponible en version monophasée ou triphasée.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Production horaire Kg 10+0
- Taille de roue Ø mm 65
- tr/min 1400
- Puissance kW 0,75
- Dimensions mm (LxPxH) 220x500x720h

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	19
poids brut (Kg)	23
largeur (mm)	220
profondeur (mm)	500
hauteur (mm)	720

MODÈLES DISPONIBLES

FM-FCD105



Livraison 4 à 9 jours

FAMA - Moulin à café double professionnel, rendement horaire 10+10 Kg, triphasé, V.400/3, mod.FCD105

Moulin à café professionnel double, production horaire Kg 10+10, Rpm 1400, V.400/3, Kw.0,75, Poids 19 Kg, dim.mm.220x500x720h

FM-FCD106



Livraison 4 à 9 jours

FAMA - Moulin à café double professionnel, rendement horaire 10+10 Kg, monophasé, V.230/1, mod.FCD106

Moulin à café professionnel double, production horaire Kg 10+10, Rpm 1400, V.230/1, Kw.0,75, Poids 19 Kg, dim.mm.220x500x720h