

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973 $\,$



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-ECO40	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE BANC EUROMATIC, Ligne ECOVAC, CHAMBRE mm.410x450X220h, BARRE DE SOUDURE 400 mm, POMPE À VIDE 20/24 mètres/cube/heure, COMMANDES NUMÉRIQUES, V.230/1, Kw. 0,35, Poids Kg.62, dim. extérieur mm. 510x590x450h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE BANC, Gamme ECOVAC :

- en acier inoxydable;
- chambre vide de 410x450x220h mm, en acier inoxydable pressé d'une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage;
- Barre de soudure de 400 mm . amovible :
- o cycle de soudage rapide avec temps réglable;
- o panneau de commande numérique avec 9 programmes mémorisables ;
- o pompe à vide de 20/24 mètres/cube/heure ;
- o couvercle de réservoir transparent avec levage automatique au moyen de pistons ;
- 1 programme pour mariner la viande ;
- o Barre de soudure avec câblage complètement démontable ;
- Système d'autonettoyage/chauffage de la pompe pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance ;
- Système de compteur de cycles pour la gestion de l'entretien général des appareils ;
- Fonction GASTROVAC pour créer un vide externe dans les bacs GN;
- Fonction EXTRAVAC, qui offre une deuxième phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- Arrêt rapide/soudage :
- Carter avec ouverture à 90° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la conditionneuse ;
- Plateaux de remplissage en standard ;
- · Charnières réglables.
- Remarque : Possibilité de vide extérieur avec utilisation d'enveloppes gaufrées (comme visible sur la photo).

OPTIONNELS/ACCESSOIRES:

- o Possibilité de mise sous vide dans des bacs extérieurs ou des bacs gastronormes à l'aide du kit spécial Code EMATUBOGN.
- Prédisposition pour kit gaz inerte Code EMGASINERTE.
- o Barre de soudure avec levage à piston Code EMBSP.
- Barre de soudure avec découpe de surplus de sac (rebut) Code EMTS.
- o Barre d'arrêt de cloche Cod.EMBF.
- o Plan incliné pour l'emballage des liquides Cod.EMPI.
- Chariot pour support machine Cod.EMCR.

Marquage CE Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	5060	
poids net (Kg)	62	
largeur (mm)	510	
profondeur (mm)	590	
hauteur (mm)	450	











