

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973 $\,$



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
LH-ICOOL40W	Cave à vin réfrigérée, 1 porte vitrée, capacité 126 bouteilles, température +4°C/+18°C +16°C/+10°C/+5°C, réfrigération statique avec ventilateur, éclairage LED, V.230/1, Kw.0,23, Poids 67 Kg, dim.mm.600x650x1850h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

```
CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE, 1 porte vitrée, capacité 126 bouteilles de 0,75 lt ::
• Surface extérieure en tôle pré-peinte avec traitement anti-corrosion ;
• Surface intérieure en ABS ;
• Porte à débordement sans cadre ;
• Réfrigération statique avec ventilateur marche/arrêt ;
^{\circ} Température : +16 °C /+10 °C /+5 °C ventilateur OFF | +4 °C / +18 °C ventilateur MARCHE ;
• Classe climatique: 4;
• Réfrigérant R600A;

    Consommation énergétique KwH/24H : 2,84 ;

    Volume net-brut : Lt. 342 / 382 ;

• Contenance 126 bouteilles de 0,75 I (données indicatives et variables selon les différents conditionnements);
• Thermostat électronique ;

    Épaisseur d'isolation 40 mm;

• Dégivrage automatique lorsque le compresseur est éteint + Manuel ;
• Eclairage: 2 LED verticales;
• Serrure de porte automatique ;
· Clé et serrure ;
• Réversibilité de la porte ;

    Étagères : N° 5 - mm 513x410 ;

o 2 pieds, 2 roues.
```

Accessoires/Options:

- Étagères en bois
- $\circ~$ Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) / Thermomètre numérique Régulateur électronique

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,23	
poids net (Kg)	67	
poids brut (Kg)	79	
largeur (mm)	600	
profondeur (mm)	650	
hauteur (mm)	1850	









Mensole in legno - Optional Wooden shelves - Optional





Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOL 40 W
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1863	600 x 650 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1990	660 x 710 x 1990

Dimensioni Interne mm / Inner Dime	ensions mm	
A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337	1337

Dimensioni Personalizzazione (l	xH) mm / Sticker	Dimensions (WxH) mm
Vetro / Glass	503 x 1544	503 x 1544

Capienza / Capacity

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOL 40 W
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	126	126

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging Variable data depending on the different packaging