



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FEUILLE DE BANC avec BANDES 500x500 mm :

- structure en **acier laqué époxy blanc** ;
- **largeur du cylindre 500 mm , diamètre 70 mm ,**
- **réducteurs à bain d'huile** avec motoréducteur,
- **commandes de déplacement du convoyeur avec levier de commande ,**
- **courroies de vitesse différentes ,**
- vitesse de rotation des rouleaux: 151 tr / min;
- vitesse de la bande d'alimentation: 19,2 m / min;
- vitesse de la bande de sortie: 32,4 m / min;
- vitesse de la courroie d'alimentation / variateur (EV): mt / min de 1,7 à 28;
- vitesse de la courroie de sortie / variateur (EV): mt / min de 3 à 48;
- ouverture des rouleaux de laminage: de mm.0 à mm.35;
- étagères amovibles pour porte-ceinture en acier inoxydable;
- émission acoustique inférieure à 70 dB;
- étagères amovibles pour porte-ceinture en acier inoxydable;
- dimensions de la machine fermée mm.750x970X610h.

Accessoires / en option:

- version avec structure en acier inoxydable.
- variateur de vitesse.

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	114
largeur (mm)	1170
profondeur (mm)	960
hauteur (mm)	620

MODÈLES DISPONIBLES

CT-SF500B-500



Livraison

CONTI -Technochef, laminoir de comptoir avec structure en acier peint en blanc

Laminoir de pâte banc avec BANDES 500x500 mm, structure en acier peint en blanc, V.400 / 3, Kw 0,26, Poids 114 Kg, dim.mm.1170x960x620h

CT-SF500B-500I



Livraison

CONTI -Technochef, laminoir de comptoir avec structure en acier peint en blanc

Laminoir de pâte à banc avec BANDES 500x500 mm, structure en acier inoxydable, V.400 / 3, Kw 0,26, Poids 114 Kg, dim.mm.1170x960x620h