



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-000302	Armoire Congélateur-Congélateur 1 Porte, Professionnel, structure externe en acier inoxydable, lt.700, Temp.-15°/-18°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, ventilé, V.230/1, Kw.0, 48, poids 80 kg, dim.mm.720x800x2020h	Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR ARMOIRE 1 Porte, capacité 700 litres, température -15°/-18°C, ECOLOGIQUE en Classe D :

- **monocoque avec isolation de 60 mm** en polyuréthane expansé HFO, qui a un niveau GWP 0 ;
- **le matériau utilisé est de l'acier inoxydable à prédominance Aisi 304**, à l'exclusion des parties non visibles ;
- les unités monoblocs, utilisent **le gaz R290** (GWP égal à 3) ce qui **entraîne des économies d'énergie considérables** ;
- **le dégivrage par gaz chaud**, et non par résistance, permet des économies d'énergie et le dégivrage s'effectue plus rapidement ;
- **ventilation partiellement canalisée** pour une bonne circulation de l'air à l'intérieur de la cellule ;
- **les guides ont des plis rivetés pour économiser les mains**, des supports amovibles ;
- **le micro d'arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte est mécanique** et n'a pas besoin d'être déplacé si le sens d'ouverture est modifié ;
- **la porte est réversible**, il suffit de monter la charnière inférieure du côté opposé ;
- les aménagements intérieurs s'emboîtent et peuvent être facilement retirés pour assurer un maximum de praticité dans les opérations de nettoyage ;
- la bouche de refolement, dans les armoires ventilées, est protégée par un conduit qui garantit que l'air froid sortant n'est pas obstrué par des produits ou des formations de glace ;

DONNÉES TECHNIQUES :


- Capacité (lt): 700
- Classe énergétique : D
- Température de fonctionnement : -15°/-18°
- Puissance électrique (Kw) : 0,48
- V\Hz : 230/50
- Gaz réfrigérant : R290
- Poids (Kg): 80
- Dimensions (cm) : 720x800x2020

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,48
poids net (Kg)	80
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	2020

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-000308 	Paire de guides en inox Paire de guides inox pour grilles GN 2/1 (mm 650x530)	Livraison 4 à 9 jours
TCF091-000306 	Grille plastifiée GN 2/1 Grille plastifiée Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)	Livraison 4 à 9 jours
TCF091-000307 	Grille inox GN 2/1 Grille inox Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)	Livraison 4 à 9 jours

TCF091-000309



Livraison 4 à 9 jours

Roues en acier inoxydable
Kit roues inox diamètre 125



ENERG Y IJA
энергия · ενέργεια
IE IA

70BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGĪJA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

2241
kWh/annum

0 L 475 L 5
40°C-40%

2015/1094-IV