



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-SSS1500	Vitrine réfrigérée pour Sushi, capacité 5 bacs GN 1/3, Classe B, température +0°/+6°C, V.230/1, Kw.0,16, dim.mm.1500x415x300h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE RÉFRIGÉRÉE pour SUSHI, capacité 5 Gastro-Norm 1/3 CASQUES, Classe B :

- **Structure en plastique et verre ;**
- Portes arrière coulissantes en verre ;
- **Vitre avant incurvée ;**
- **Capacité 5 bacs GN 1/3 h 40 mm (inclus) ;**
- **Réfrigération statique ;**
- Thermostat manuel ;
- Dégivrage manuel ;
- **Température +0°/+6°C ;**
- **Contrôle électronique de la température ;**
- Classe énergétique B ;
- Gaz réfrigérant R600a ;
- Éclairage LED.

Conditions environnementales de fonctionnement :

- Température ambiante maximale : +32°C.
- Humidité relative : 60 % HR

MARQUE CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,16

poids net (Kg)	51
poids brut (Kg)	71
largeur (mm)	1500
profondeur (mm)	415
hauteur (mm)	300

TECHNO CHEF

ENERG

FORCAR REFRIGERATION G-SSS1500

A B C D E F G

B

722 kWh/annum

0.34 m² 10°C 0°C

TECHNOCHEF.IT

ENERGIE