



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MDHHT082E	CHARIOT CHAUD DE MAINTIEN STATIQUE à FAIBLE CONSOMMATION pour 8 plateaux GN 2/1 ou 16 GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, Poids 62 Kg, dimensions mm 755x860x1000h	Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHARIOT CHAUD DE MAINTIEN STATIQUE BASSE CONSOMMATION, Capacité 8 PLATEAUX Gastro-Norm 2/1, ou 16 PLATEAUX Gastro-Norm 1/1, hauteur 70 mm, -- Pas entre guides 75 mm,

- en **acier inoxydable** ;
- **chambre hermétique** avec tous les coins arrondis ;
- porte avec serrure à **loquet** ;
- **pare-chocs périmétrique en caoutchouc** ;
- **joint** sur façade et porte, en **caoutchouc silicone résistant à la chaleur et au vieillissement** ;
- **isolation thermique** de la chambre de **35 mm d'épaisseur** ;
- **quatre roues de 125 mm de diamètre** , dont deux avec freins ;
- **cloisons porte-plateau amovibles** pour faciliter les opérations de nettoyage ;
- poignée de poussée **avant** ergonomique ;
- **chauffage statique** par **une résistance filaire à faible consommation** qui **enveloppe toute la chambre** à l'extérieur ;
- **panneau de commande numérique** avec **régulation électronique de la température** ;
- température de fonctionnement + **30°C/+120°C** ;
- deux **bouches d'évacuation d'humidité réglables** ;
- **thermostat de sécurité d'ambiance** ;
- Recommandé pour 58 kg de produit.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5

poids net (Kg)	62
-----------------------	----

largeur (mm)	755
---------------------	-----

profondeur (mm)	860
------------------------	-----

hauteur (mm)	1000
---------------------	------