



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

POMMES DE TERRE SUR SUPPORT, charge maximale de 10 Kg. Cycle :

- **structure en acier inoxydable** et matières plastiques aptes au contact alimentaire ;
- **couvercle supérieur en polycarbonate transparent de qualité alimentaire** pour le contrôle des phases de traitement ;
- **micro- interrupteurs de sécurité** sur le capot supérieur et sur la sortie ;
- **porte avec poignée sur la bouche d'évacuation du produit ;**
- **lavage continu** , qui permet un traitement homogène et facilite les phases de nettoyage ultérieures de la machine
- **jet d'eau automatique pour faciliter l'élimination des résidus de pelage ;**
- **bouton d'éjection du produit ;**
- système d'extraction manuelle des plaques ;
- minuterie de 0 à 4 minutes ;
- **capacité de production 120 Kg/h ;**
- **fourni : plateau abrasif amovible,**
- **disponible avec alimentation monophasée V.230/1 ou triphasée V.400/3+N,**
- **Possibilité de centrifuger les légumes à feuilles en utilisant le spécial panier en acier inoxydable cod. FMCCV, disponible en option.**

Marquage CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE


poids net (Kg)	34
poids brut (Kg)	45
largeur (mm)	380
profondeur (mm)	770
hauteur (mm)	1160

MODÈLES DISPONIBLES

FM-PPF/10M/T
FIMAR - Technochef, Éplucheur de pommes de terre professionnel sur pied, capacité de charge Kg. 10, TRIPHASÉ, V.400 / 3

Éplucheur de pommes de terre sur pied, charge maximale du cycle Kg. 10, capacité de production Kg 120, V 400/3, Kw 0,75, dimensions 380x770x1160h mm

Livraison

FM-PPF/10M/M
FIMAR - Technochef, Éplucheur de pommes de terre professionnel sur pied, capacité de charge Kg. 10, MONOPHASÉ, V.230 /

Éplucheur de pommes de terre sur pied, charge maximale du cycle Kg. 10, capacité de production Kg 120, V 230/1, Kw 0,75, dimensions 380x770x1160h mm

Livraison

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FM-ABRLT
FIMAR - Technochef - Abrasif latéral
 Abrasif latéral

Livraison 4 à 9 jours