



#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### SOOT pour FOURNEAU et GRILLES DU BOIS:

- en **acier inoxydable AISI 304 18/10**, 15 mm d'épaisseur,
- **Fonctionnement automatique avec des vapeurs d'eau de traitement**,
- le filtrage avec les réseaux de microstirate G2 filtre 755,
- **contrôle de l'eau** et le **réservoir de distribution au moyen de flotteur automatique**,
- à la pompe à eau inoxydable à haute pression, de scellement à chaud à 110 ° C,
- **standardistes commande incassable**, explosion.
- NOTE IMPORTANTE:
- La cheminée, en aval (sortie ...) de la machine, **doit être scellé**, étant donné que l'eau de condensation qui se forment à l'intérieur, devra **retourner / ou reflux** à l'**intérieur de la cuve de la machine elle-même** ou qui y un drain.
- La machine, en plus de réduire la suie, crée un **effet « nul »** en aidant **l'expulsion des fumées** de la sortie de fumée.
- Si la cheminée est **particulièrement longue**, tortueuse et il devient **nécessaire l'utilisation d'un aspirateur**, il est important de maintenir la vitesse de l'air dans la cheminée à l'intérieur de certains paramètres qui seront fournis par le fabricant.

MADE IN ITALY

#### MODÈLES DISPONIBLES

##### MZAGF/200



Livraison 8 à 15 jours

##### Éliminateurs de suie

Éliminateur de suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, CAPACITÉ 250-500 mc / h, V 230/1, kw 0,75, dim. millimètre 1000x650x850h

##### MZAGF/250



Livraison 8 à 15 jours

##### Destructeurs de suie

Dispositif anti-suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, CAPACITÉ 400-800 mc/h, V 230/1, kw 0,75, dim. mm 1000x650x850h

**MZAGF/300**

Livraison 8 à 15 jours

**Destructeurs de suie**

Dispositif anti-suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, CAPACITÉ 1000-2000 mc/h, V 230/1, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h

**MZAGF/300T**

Livraison 8 à 15 jours

**Destructeurs de suie**

Dispositif anti-suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, CAPACITÉ 1000-2000 mc/h, V 380/3, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h

**MZAGF/400**

Livraison 8 à 15 jours

**Destructeurs de suie**

Amortisseur de suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, DÉBIT 2500-4500 mc/h, V 230/1, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h

**MZAGF/400T**

Livraison 8 à 15 jours

**Destructeurs de suie**

Amortisseur de suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, DÉBIT 2500-4500 mc/h, V 380/3, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h

**MZAGF/500**

Livraison 8 à 15 jours

**Destructeurs de suie**

Dispositif anti-suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, CAPACITÉ 4000-7000 mc/h, V 230/1, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h

**MZAGF/500T**

Livraison 8 à 15 jours

**Destructeurs de suie**

Amortisseur de suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, CAPACITÉ 4000-7000 mc/h, V 380/3, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h

**MZAGF/600T**

Livraison 8 à 15 jours

**Destructeurs de suie**

Dispositif anti-suie en acier inoxydable pour fours et grills à bois, CAPACITÉ 5000-9000 mc/h, V 380/3, kw 5,5, dim. mm 1600x1250x1450h

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**MZ-EVAGF/1**

Livraison 4 à 9 jours



ELETTROVALVOLA

**Electrovanne 1 « -1/4 pour MZAGF / 200-250-300**

**MZ-EVAGF/2**



Livraison 4 à 9 jours

**Electrovanne 2 « pour MZAGF / 350-400-500-600**

<b>MZ-CPG/200</b> □	<b>Couverture extérieure insonorisée</b> Couverture extérieure insonorisée pour MZAGF / 200	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>MZ-CPG/250</b> □	<b>Couverture extérieure insonorisée</b> Couverture extérieure insonorisée pour MZAGF / 250	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>MZ-CPG/300</b> □	<b>Couverture extérieure insonorisée</b> Couverture extérieure insonorisée pour MZAGF / 300	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>MZ-CPG/400</b> □	<b>Couverture extérieure insonorisée</b> Couverture extérieure insonorisée pour MZAGF / 400	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>MZ-CPG/500</b> □	<b>Couverture extérieure insonorisée</b> Couverture extérieure insonorisée pour MZAGF / 500	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>MZ-CPG/600</b> □	<b>Couverture extérieure insonorisée</b> Couverture extérieure insonorisée pour MZAGF / 600	<b>Livraison 4 à 9 jours</b>



**Abbattitori di fuliggine con possibilità di installazione interna**

ART.	PORTATA MCH	CAPACITÀ RISERVA ACQUA LT	% ABBATTIMENTO			POTENZA ASSORBITA		Voit	Ø CANALE INGRESSO FUMI Ø CANALE USCITA FUMI	DIMENSIONI mm
			CO	CO <sub>2</sub>	polveri mg/Nm	Kw/H · A				
AGF/200	250 - 500	80	82%	30%	40%	0,75	HP-5,6 A	230 V	200 mm	1000x650x850
AGF/250	400 - 800	80	82%	30%	40%	0,75	HP1-5,6 A	230 V	250 mm	1000x650x850
AGF/300	1000 - 2000	120	82%	30%	40%	1,5 1,5	HP2-7 A HP2-4 A	230 V 320 V	300 mm	1150x750x950
AGF/350	1500 - 3500	120	82%	30%	40%	1,85 1,85 1,85	HP2,5-10,7 A HP2,5-8,2 A HP2,5-4,8 A	230 V 230 T 380 T	350 mm	1150x750x950
AGF/400	2500 - 4500	350	82%	30%	40%	3 3	HP4-9,7 A HP4-5,6 A	230 V 380 T	400 mm .	1300x1150x1450
AGF/500	4000 - 7000	350	82%	30%	40%	4 4	HP5,5-14,7 A HP5,5-8,5 A	230 V 380 T	500 mm ingresso 600 mm uscita	1600x1250x1450
AGF/600	5000 - 9000	350	82%	30%	40%	5,5	HP7,5-12 A	380 T	600 mm ingresso 900 mm uscita	1600x1250x1450

