



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE PIEA À GAZ avec PLAQUE EN ACIER dans version sur PIEDS avec TABLETTE INFÉRIEURE ,

- **structure externe en acier inoxydable ,**
- **plaque de cuisson en acier spécial** à haute conductivité thermique, finition satinée et haute performance,
- régulation de la température en pleine opération,
- **allumage piézoélectrique de la flamme ,**
- brûleur à flamme auto-stabilisant à secteurs multiples selon les différents modèles, assurant une grande uniformité de chauffe,
- alimenté au GPL ou au méthane,
- disponible en **option : thermostat numérique avec afficheur** pour le contrôle de la température des plaques de cuisson.

MARQUE CE

FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

PLC.P.4 TRESP



Livraison 8 à 15 jours

Cuisinière piadina gaz pour 4 piadinas, plaque en acier

Cuisinière piadina gaz avec plaque en acier 600x600 pour 4 piadinas, version sur pieds avec étagère inférieure, puissance thermique 6,7 kw, dim. externe mm 650x730x960h

PLC.P.6 TRESP



Livraison 8 à 15 jours

Cuisinière piadina à gaz pour 6 piadinas, plaque en acier

Cuisinière piadina à gaz avec plaque en acier 900x600 pour 6 piadinas, version sur pieds avec étagère inférieure, puissance thermique 11 kw, dim. extérieur mm 950x730x960h

PLC.P.8 TRESP



Livraison 8 à 15 jours

Cuisinière piadina à gaz pour 8 piadinas, plaque en acier

Cuisinière piadina gaz avec plaque en acier 1200x600 pour 8 piadinas, version sur pieds avec étagère inférieure, puissance thermique 13,4 kw, dim. externe mm 1250x730x960h

PLC.P.10 TRESP



Livraison 8 à 15 jours

Cuisinière piadina à gaz pour 10 piadinas, plaque en acier

Cuisinière piadina gaz avec plaque en acier 1500x600 pour 10 piadinas, version sur pieds avec étagère inférieure, puissance thermique 16,5 kw, dim. externe mm 1510x730x960h

PLC.P.12 TRESP



Livraison 8 à 15 jours

Cuisinière piadina à gaz pour 12 piadinas, plaque en acier

Cuisinière piadina à gaz avec plaque en acier 1800x600 pour 12 piadinas, version sur pieds avec étagère inférieure, puissance thermique 24 kw, dim. externe mm 1810x730x960h