



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MC-3370PS-88	CHARIOT PORTE-VAISSELLES RÉFRIGÉRÉ, version avec GRILLES PORTE-VAISSELLES AU PAS 60 MM. pour un MAXIMUM de 88 PLAQUES avec DIAMÈTRE de 180 à 240 mm., température de travail entre +6/+10 °C, V.230/1, Kw.0,7, dimensions mm.830x770x1900h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHARIOT RÉFRIGÉRÉ À PLATS PRÊTS, version avec PANIER À PLATS d'une capacité de 88 ASSIETTES, adapté pour accueillir des ASSIETTES de DIAMÈTRE de 180 à 240 mm.:

- structure **externe** et **interne** entièrement en **tôle d'acier inoxydable** ;
- **isolation** par injection de polyuréthane expansé haute densité ;
- **base en forme de cuve étanche en ABS** à l'intérieur, en acier à l'extérieur, avec trou d'évacuation pour l'eau de condensation ;
- **portes en verre trempé ouvrant à 180°** , avec bords arrondis et joints en PVC dans la feuillure, amovibles pour permettre un nettoyage plus facile ;
- fermetures éclair avec bouton-pression ;
- **poignées de poussée latérales** en tube d'acier inoxydable avec supports en PVC ;
- intérieur équipé de **casiers à assiettes** plastifiés d' **une capacité variable de 40 à 88 assiettes** , adaptés au maintien d'**assiettes d'un diamètre de 180 à 240 mm** ;
- **panneau de commande** avec thermostat-thermomètre numérique et commutateur d'allumage ;
- **réfrigération statique** ;
- **pare-chocs** aux 4 coins positionnés en partie basse ;
- câble d'alimentation en spirale de 3 mètres de long ;
- y compris **la température de fonctionnement** entre **+6/+10 °C** ;
- Roues pivotantes d'un diamètre de 12,5 cm dont 2 avec freins.

Conditions environnementales de fonctionnement :

- Température ambiante maximale 26°C
- Humidité relative 60 %

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique | Monofase

Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
largeur (mm)	830
profondeur (mm)	770
hauteur (mm)	1900