



#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

#### MÉLANGEUR SPIRALE 12 Kg, à tête relevable et cuve amovible, disponible en version MONOPHASÉ et TRIPHASÉ :

- Structure en acier peint avec des poudres époxy non toxiques pour l'alimentation ;
- **Bol de 16 l** de diamètre **320 mm** avec **tige fendeuse de pâte** (réduit les temps de pétrissage) ;
- bouton **d'arrêt d'urgence** ;
- 1 vitesse,
- transmission avec **motoréducteur à bain d'huile**.

#### • ACCESSOIRES EN OPTION

- Moteur 2 vitesses

• **Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

#### FICHE TECHNIQUE

<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,75
<b>poids net (Kg)</b>	71,5
<b>poids brut (Kg)</b>	77,5
<b>largeur (mm)</b>	385
<b>profondeur (mm)</b>	670
<b>hauteur (mm)</b>	725

#### MODÈLES DISPONIBLES

**PFD-IMR15**



**MÉLANGEUR À SPIRALE 12 Kg, avec tête relevable et cuve amovible, V.230/1 Monophasé**

MÉLANGEUR À SPIRALE 12 Kg, avec tête relevable et cuve amovible de 16 litres, complet avec tige fendeuse, minuterie et roues, V.230/1, Kw.0,75, Poids Kg.71,5, dim.mm.385x670x725h

Livraison 4 à 9 jours

**PFD-ITR15**



**MÉLANGEUR À SPIRALE 12 Kg, à tête relevable et cuve amovible, V.400/3 - Triphasé**

MÉLANGEUR À SPIRALE 12 Kg, avec tête relevable et cuve amovible de 16 litres, complet avec tige fendeuse, minuteur et roues, V.400/3, Kw.0,75, Poids Kg.71,5, dim.mm.385x670x725h

Livraison 4 à 9 jours

**FICHE TECHNIQUE**

**CODE/PHOTO**

**DESCRIPTION**

**PRIX/LIVRAISON**

**PFD-2VEL**



**En option - Moteur 2 vitesses pour Impastrici**

Supplément pour moteur à 2 vitesses pour mélangeurs série IBT et ITR

Livraison 4 à 9 jours