



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR SPIRALE 25 Kg à tête relevable et cuve amovible,

- Structure en acier peint avec des poudres époxy non toxiques pour l'alimentation ;
- **Bol de 32 l** de diamètre **400 mm** avec **tige fendeuse de pâte** (réduit les temps de pétrissage) ;
- bouton **d'arrêt d'urgence** ;
- transmission avec **motoréducteur à bain d'huile** ;

• ACCESSOIRES EN OPTION

- Moteur 2 vitesses

• **Marquage CE**

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,1
poids net (Kg)	94,6
poids brut (Kg)	103
largeur (mm)	424
profondeur (mm)	735
hauteur (mm)	805

MODÈLES DISPONIBLES

PFD-IMR30



Livraison 4 à 9 jours

MÉLANGEUR SPIRALE 25 litres avec tête relevable et bol amovible, V.230/1 - Monophasé

MÉLANGEUR À SPIRALE 25 Kg, avec tête relevable et cuve amovible de 32 litres, complet avec tige fendeuse, minuterie et roues, V.230/1, Kw.1,1, Poids Kg.94,6, dim.mm.424x735x805h

PFD-ITR30**MÉLANGEUR À SPIRALE 25 Kg à tête relevable et cuve amovible, V.400/3 - Triphasé**

MÉLANGEUR À SPIRALE 25 Kg, avec tête relevable et cuve amovible de 32 litres, complet avec tige fendeuse, minuterie et roues, V.400/3, Kw.1,1, Poids Kg.94,6, dim.mm.424x735x805h

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE**CODE/PHOTO****DESCRIPTION****PRIX/LIVRAISON****PFD-2VEL****En option - Moteur 2 vitesses pour Impastrici**

Supplément pour moteur à 2 vitesses pour mélangeurs série IBT et ITR

Livraison 4 à 9 jours