



#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

#### SHOWCASE EXPOSANT CHAUD, 1 STADE:

- vitrine pour **croissant et autres aliments** , idéal pour les bars, restaurants et hôtels;
- **structure en acier inoxydable** ;
- **côtés et portes à tomber sur les 2 façades en plexiglass transparent** ;
- **1 tablette amovible** ;
- **chauffage par résistance** avec réglage de la **température par thermostat de + 30 ° à + 90 ° C** ;
- interrupteur et lumière de fonctionnement;
- **dispositif d'humidification** ;
- câble avec prise;
- disponible en 2 modèles: Mod **FO-VBR4751** Longueur 500 mm - Mod **FO-VBR4781** Longueur 850 mm .

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060

#### MODÈLES DISPONIBLES

##### FO-VBR4751



#### Vitrines de comptoir chaudes

VITRINE DE COMPTOIR CHAUD, 1 ÉTAGE, structure en acier inoxydable, côtés et portes abattantes sur 2 côtés en plexiglas transparent, complet avec humidificateur, température de + 30 ° à + 90 ° C, V.230 / 1, Kw. 0,25 , dim.mm.500x350x250h

**Livraison** 4 à 9 jours

##### FO-VBR4781



#### Vitrines de comptoir chaudes

VITRINE DE COMPTOIR CHAUD, 1 ÉTAGE, structure en acier inoxydable, côtés et portes abattantes sur 2 côtés en plexiglas transparent, complet avec humidificateur, température de + 30 ° à + 90 ° C, V.230 / 1, Kw. 0,40, dim .mm.850x350x250h

**Livraison** 4 à 9 jours



Mod. FO-VBR4751 - Lunga 500 mm



Mod. FO-VBR4781 - Lunga 850 mm