



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Marque FORCAR - Mod.FO-VPH100 - Vitrine chauffante vitrine chauffante, ventilée, avec double vitrage:

- structure en **acier inoxydable** et **double vitrage** ;
- **chauffage ventilé** ;
- **température réglable** de + 30 ° à + 90 ° C ;
- **capacité lt. : 100-120-160** ;
- **2 tablettes intermédiaires** ;
- **lunettes coulissantes du côté de l'opérateur** ;
- 4 faces d'affichage offrant une vue d'ensemble de tous les produits exposés;
- **éclairage intérieur** .

Fourni :

- 2 grilles

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	1,1

MODÈLES DISPONIBLES

FO-VPH100



Vitrines de comptoir chaudes

VITRINE DE COMPTOIR CHAUFFANTE, Ventilée,
Température Réglable de + 30 ° à + 90 ° C, avec 2
étagères intermédiaires, vitre coulissante côté opérateur,
éclairage, capacité 100 lt, V.230 / 1, Kw.1,1, dim . externe
mm.710x460x670h

Livraison 8 à 15 jours

FO-VPH120**Livraison** 8 à 15 jours**Vitrines de comptoir chaudes**

VITRINE DE COMPTOIR CHAUFFÉE, ventilée, température réglable de + 30 ° à + 90 ° C, avec 2 étagères intermédiaires, vitre coulissante côté opérateur, éclairage, capacité 120 lt, V.230 / 1, Kw.1,1, dim . externe mm.710x580x670h

FO-VPH160**Livraison** 8 à 15 jours**Vitrines de comptoir chaudes**

VITRINE DE COMPTOIR CHAUFFÉE, ventilée, température réglable de + 30 ° à + 90 ° C, avec 2 étagères intermédiaires, vitre coulissante côté opérateur, éclairage, capacité 160 lt, V.230 / 1, Kw.1,1, dim . externe mm.880x580x670h