



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TP-KB52-R	AFFICHAGE Compteur AFFICHAGE À CHAUD, avec 2 PLANS, STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE, vitre sur 4 côtés, PORTES EN PLEXIGLASS du côté de l'opérateur, complet avec HUMIDIFICATEUR, température de + 30 ° à + 90 ° C, convient aux récipients GN 1/1, V .230 / 1, Kw.0,5, dim.mm.570X370X390h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

AFFICHAGE AFFICHEUR CHAUD ACIER INOXYDABLE 2, adapté aux récipients GASTRO-NORM 1/1:

- **objet d'ameublement** capable d'**améliorer le produit exposé** et **l'environnement** dans lequel il est installé;
- **structure** en **tôle d'acier inoxydable** , finition scotch brite brossée;
- **du verre sur les 4 côtés** pour afficher les produits de pâtisserie cuits au four, les croissants, les muffins, les muffins, etc.
- l' **espace utile** en hauteur **pour les étagères est de 15 cm** ;
- **portes coulissantes** en plexiglas **du côté de l'opérateur** ;
- **2 étagères en acier inoxydable** ;
- **chauffage obtenu** avec une **résistance rayonnante à haute efficacité** logée dans un récipient spécial, contrôlé par un **thermostat réglable de + 30 ° à + 90 ° C** et un voyant;
- un bac à eau en acier inoxydable permet **l'humidification des produits** ;
- le bâti est fourni avec un plateau amovible, adapté au logement des **conteneurs Gastro-Norm 1/1** ;
- les montants à section carrée arrondie et, avec le cadre supérieur, confèrent à la structure une **robustesse exceptionnelle** ;
- **les côtés et le devant** sont en **verre trempé de 4 mm d'épaisseur**;
- la **surface supérieure** est en **verre trempé de 5 mm d'épaisseur**, fixé à la structure à l'aide de 4 solides vis à tête large;
- les charnières appliquées avec une vis de pression permettent l' **ouverture presque totale de la porte** (170 °);
- interrupteur d'éclairage, câble enfichable avec fiche;
- pieds réglables pour un nivellement parfait.

ACCESSOIRES / EN OPTION:

- Sur demande, portes basculantes sur les 2 façades (utilisation en libre service).
- Sur demande étagères en verre intermédiaires.

Marquage CE
Fabriqu  en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,5
poids net (Kg)	16

largeur (mm)	570
profondeur (mm)	370
hauteur (mm)	390