



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TP-KB33-R	AFFICHAGE HOT compteur, 3 ÉTAGES, STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE, verre sur 4 côtés, portes côté coulissant en plexiglas, complet avec HUMIDIFICATEUR, température de + 30 ° à + 90 ° C, convient pour les récipients GN 2/3, V .230 / 1, Kw.0,5, dim.mm.370X370X540h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

AFFICHAGE À CHAUD D’AFFICHAGE, 3 STATIONS EN ACIER INOXYDABLE, adapté aux récipients GASTRO-NORM 2/3:

- **objet d'ameublement** capable d' **améliorer le produit exposé** et **l'environnement** dans lequel il est installé;
- **structure** en **tôle d'acier inoxydable** , finition scotch brite brossée;
- **du verre sur les 4 côtés** pour afficher les produits de pâtisserie cuits au four, les croissants, les muffins, les muffins, etc.
- **l'espace utile** en hauteur **pour les étagères est de 15 cm** ;
- **portes coulissantes** en plexiglas **du côté de l'opérateur** ;
- **3 étagères** en **acier inoxydable** ;
- **chauffage obtenu** avec une **résistance rayonnante à haute efficacité** logée dans un récipient spécial, contrôlé par un **thermostat réglable de + 30 ° à + 90 ° C** et un voyant;
- un bac à eau en acier inoxydable permet **l'humidification des produits** ;
- le bâti est fourni avec un plateau amovible, adapté au logement des **bols Gastro-Norm 2/3** ;
- les montants à section carrée arrondie et, avec le cadre supérieur, confèrent à la structure une **robustesse exceptionnelle** ;
- **les côtés** et le **devant** sont en **verre trempé de 4 mm d'épaisseur**;
- la **surface supérieure** est en **verre trempé de 5 mm d'épaisseur**, fixé à la structure à l'aide de 4 solides vis à tête large;
- les charnières appliquées avec une vis de pression permettent l' **ouverture presque totale de la porte** (170 °);
- interrupteur d'éclairage, câble enfichable avec fiche;
- pieds réglables pour un nivellement parfait.

ACCESSOIRES / EN OPTION:

- Sur demande, portes basculantes sur les 2 façades (utilisation en libre service).
- Sur demande étagères en verre intermédiaires.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique Monofase

Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,5
poids net (Kg)	13
largeur (mm)	370
profondeur (mm)	370
hauteur (mm)	540