



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-VISTAP2BOLDBRIOCHES	EXPOSANT À CHAUD EXPOSANT À 2 SOLS (1 plateau GN mm.530x356), structure en aluminium et PLEXIGLASS transparent sur 4 côtés, portes battantes des 2 côtés, température entre + 30 ° et + 40 ° C, V.230 / 1 , Kw.0,30, Poids Kg.15, dim.mm.550x405x425h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
Mod.SI-VISTAP2BOLDBRIOCHES - AFFICHAGE À CHAUD, AVEC 2 ÉTAGÈRES EN ACIER INOXYDABLES REMOVABLES, TEMPÉRATURE MAXIMUM 40 ° C:

- vitrine pour **l'affichage et l'entretien d'aliments** tels que des croissants, des desserts et des collations;
- 2 tablettes amovibles en acier inoxydable : **1 plateau Gastro-Norm 530x356 mm , 1 plateau 530x320 mm ;**
- **structure en aluminium et plexiglas transparent ;**
- **transparence totale sur les 4 côtés ;**
- **portes battantes** sur les 2 façades;
- **thermostat réglable de + 30 ° à + 40 ° ,**
- **chauffage à basse température pour** éviter le dessèchement du produit (température maximale 40 ° C).

ACCESSOIRES / EN OPTION :

- Éclairage LED 20W

Marquage CE
Fabriqué en Italie
FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	0,3
poids net (Kg)	15
poids brut (Kg)	19
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	405
hauteur (mm)	425

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

SI-VTLED



Vitrines chaudes
Éclairage LED 20W

Livraison 8 à 15 jours