



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Cellule de refroidissement rapide avec GUIDES UNIVERSELS pour 7 GRILLES/PLAQUES GASTRO-NORMES 1/1 (mm.530x325) ou mm. 600x400, marque TECNODOM :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** avec coins internes arrondis ;
- **dimensions intérieures** : mm.760x630x410h ;
- **capacité : 7 Bacs Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) ou mm.600x400 ;**
- **Isolation en polyuréthane sans CFC** , injectée à haute pression ;
- dimensions de la chambre mm 610x410x760 ;
- **épaisseur d'isolant : 60 mm ;**
- dessus amovible;
- **porte à fermeture automatique et joint magnétique ;**
- panneau avant avec **carte de contrôle électronique avec sonde à chambre et sonde à aiguille centrale ;**
- **réfrigération ventilée avec agitateur d'air ;**
- **groupe frigorifique tropicalisé standard** facilement démontable (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) fonctionnant au gaz R404A/R507 ;
- **rendement : CYCLE POSITIF +90°+3° / Kg.25, CYCLE NÉGATIF +90°-18° / Kg.15 ;**
- **compartiment arrière ouvrant et unité amovible** , pour un entretien facile;
- **dégivrage de l'évaporateur par le temps**, à la fin du cycle, et bac inférieur de rétention de l'eau condensée ;
- pieds inox réglables en hauteur (60/90 H mm) .

Fourni:

- Sonde à chambre, sonde à aiguille centrale et n. 14 guides universels en acier.

Accessoires/Options :

- guides universels en acier - Cod.TD-GUABB.
- grille Gastro-Norme plastifiée 1/1 (mm.530x325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- kit 2 roues avec frein et 2 roues sans frein - Cod.TD-RUOABB.

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
largeur (mm)	750
profondeur (mm)	740
hauteur (mm)	1300

MODÈLES DISPONIBLES

TD-ATT07



Livraison 8 à 15 jours

REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR pour 7 PLATEAUX GN 1/1 ou mm. 600x400

REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR avec GUIDES
UNIVERSELS pour 7 PLATEAUX GN 1/1 ou mm.600x400,
Marque TECNODOM, avec SONDÉ À AIGUILLE,
rendement CYCLE POSITIF + 90 ° + 3 ° C / Kg. 25,
CYCLE NÉGATIF + 90 ° -18 ° C / Kg.15, V. 230/1,
Kw.1,49, Poids Kg.111, dim.mm.750x740x1300h