



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AG-EXPORT4	Éplucheur de pommes de terre en acier inoxydable, capacité de production 200 Kg/h, charge de pommes de terre 5 Kg, V.400/3, Kw.0,37, Poids 39 Kg, dim.mm.350x550x700h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
Éplucheur de pommes de terre série Export, charge de production 5 Kg :

- permet d'obtenir un produit bien poli, sans bosses et avec des déchets de traitement limités, grâce à la solution combinée du compartiment de traitement cylindrique et du plateau rotatif extractible, réalisé avec un agglomérat abrasif spécial ;
- **durée de vie élevée de l'abrasif ;**
- **structure en acier inoxydable ;**
- **couvercle avec micro et protection sur l'échappement ;**
- **charge de pommes de terre : 5 kg ;**
- **capacité de production : 200 Kg/h ;**
- **Moteur V.400/3 commutable en V.230/3 ;**
- indice de protection IP 55 ;
- **transmission moto-réducteur-plateau tournant ;**
- **Panneau de commande mural 24 Volts avec minuterie mécanique programmable.**

Accessoires optionnels :

- tabouret tubulaire en acier inoxydable.
- tabouret tubulaire avec plateau et filtre.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,37
poids net (Kg)	39

poids brut (Kg) 43

largeur (mm) 350

profondeur (mm) 550

hauteur (mm) 700

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

AG-2014220



Tabouret pour l'exportation 4

Tabouret tubulaire en acier inoxydable pour Export 4 - 4C, dim.mm.420x620x420h

Livraison 4 à 9 jours

AG-2014230



Tabouret + filtre pour Export

Tabouret + filtre pour Export 4 - 4C, dim.mm.420x620x420h

Livraison 4 à 9 jours