



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AG-EXPORT6	Éplucheur de pommes de terre en acier inoxydable, capacité de production 280 Kg/h, charge de pommes de terre 8 Kg, V.400/3, Kw.0,37, Poids 50 Kg, dim.mm.380x600x890h	Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
Éplucheur de pommes de terre série Export, charge de production 8 Kg :

- permet d'obtenir un produit bien poli, sans bosses et avec des déchets de traitement limités, grâce à la solution combinée du compartiment de traitement cylindrique et du plateau rotatif extractible, réalisé avec un agglomérat abrasif spécial.
- **durée de vie élevée de l'abrasif .**
- **structure en acier inoxydable .**
- **couvercle avec micro et protection sur l'échappement .**
- **charge de pommes de terre : 8 kg ;**
- **capacité de production : 280 kg ;**
- **Moteur V.400/3 commutable en V.230/3 ;**
- indice de protection IP 55 ;
- **transmission moto-réducteur-plateau tournant ;**
- **Panneau de commande mural 24 Volts avec minuterie mécanique programmable.**

Accessoires optionnels :

- Tabouret en tôle avec bac filtrant en inox
- filtre de collecte des déchets en acier inoxydable avec bouton
- paniers centrifuges.

Marquage CE
Fabriqué en Italie
FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50

puissance (KW)	0,37
poids net (Kg)	50
poids brut (Kg)	55
largeur (mm)	380
profondeur (mm)	600
hauteur (mm)	890

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AG-2115020 	Éplucheur de pomme de terre Panier centrifuge inox pour Export 6	Livraison 4 à 9 jours
AG-3516820 	Filtre amovible pour éplucheur de pommes de terre EXPORT 6-8-8C-15-15C Filtre de récupération des scories en acier inoxydable Amovible avec bouton pour Export 6-8-8C-15-15C, dim.mm.300x330x330h	Livraison 4 à 9 jours
AG-2014235 	Éplucheur de pomme de terre Tabouret en tôle avec bac à filtre en acier inoxydable pour Export 6 - 8 -15, dim.mm.380x54x420h	Livraison 4 à 9 jours



CESTELLO CENTRIFUGO