



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AG-EXPORT15C3	Nettoyeur de moules en acier inoxydable, capacité de production 200 Kg/h, charge de moules 10 Kg, V.400/3, Kw.0,5, Poids 65 Kg, dim.mm.410x670x950h	Livraison

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
SHELL CLEANER série EXPORT, charge de production 10 Kg :

- **structure en acier inoxydable ;**
- **couvercle avec micro de sécurité** et protection sur le drain ;
- **plateau rotatif extractible et chambre de pelage avec aggloméré abrasif spécial fixe** à durée illimitée ;
- **charge de moules : 10 kg ;**
- **capacité de production : 200 kg/h ;**
- **tension d'alimentation commutable sur V.230/3 ;**
- indice de protection IP 55 ;
- **transmission moto-réducteur-plateau tournant ;**
- **Panneau de commande mural 24 V avec minuterie mécanique programmable .**

Options/Accessoires :

- Sur demande, il est possible d'avoir V.230/1.
- Filtre de collecte des déchets en acier inoxydable avec bouton - Cod.AG-D35-16820

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	0,5
poids net (Kg)	65
largeur (mm)	410
profondeur (mm)	670

hauteur (mm) 950

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

AG-3516820



Filtere amovible pour éplucheur de pommes de terre EXPORT 6-8-8C-15-15C
Filtre de récupération des scories en acier inoxydable
Amovible avec bouton pour Export 6-8-8C-15-15C,
dim.mm.300x330x330h

Livraison 4 à 9 jours

